

推進工事用機械器具等損料参考資料（損料参考資料）2022年版 正誤表

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2022/6/1	525
	2022/8/9	581, 585, 589
	2022/9/9	721
	2022/9/26	28-29, 357, 789
	2022/9/30	559
	2022/10/4	82, 278

正誤表箇所			誤											正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ページ	項番	図表等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
28-29	I. 大中口径管推進工法	1-3. 泥水式　　ヒューム管推進工法	<table><tr><td>LVSｸﾞﾗﾌｨｯｸﾞ</td><td>機型2連</td><td>3.7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(一次)</td><td>0～25 (ℓ/min)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											LVSｸﾞﾗﾌｨｯｸﾞ	機型2連	3.7										(一次)	0～25 (ℓ/min)											<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(日)2,401</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0525-018</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															(日)2,401						0525-018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			LVSｸﾞﾗﾌｨｯｸﾞ	機型2連	3.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(一次)	0～25 (ℓ/min)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				(日)2,401						0525-018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			<table><tr><td>LVSｸﾞﾗﾌｨｯｸﾞ</td><td>機型2連</td><td>3.7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二次)</td><td>0～25 (ℓ/min)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											LVSｸﾞﾗﾌｨｯｸﾞ	機型2連	3.7										(二次)	0～25 (ℓ/min)											<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(日)2,449</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0525-018</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															(日)2,449						0525-018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
LVSｸﾞﾗﾌｨｯｸﾞ	機型2連	3.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(二次)	0～25 (ℓ/min)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				(日)2,449						0525-018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
82	I. 大中口径管推進工法	1-7. 泥水式　　ハイﾌﾟﾘｯﾄﾓｰﾙ工法	<table><tr><td>泥水式掘進機</td><td>呼び径</td><td>800</td><td>23.25</td><td>5.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="2">適用土質 (C-1)</td><td>900</td><td>35.2</td><td>6.7</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>1000</td><td>34.5</td><td>8.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1100</td><td>46.5</td><td>9.5</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1200</td><td>46.5</td><td>12.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1350</td><td>68.2</td><td>13.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1500</td><td>68.7</td><td>17.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1650</td><td>69.7</td><td>21.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1800</td><td>77.7</td><td>25.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2000</td><td>91.7</td><td>28.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2200</td><td>93.7</td><td>37.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2400</td><td>125.5</td><td>41.5</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2600</td><td>135.7</td><td>48.5</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2800</td><td>135.7</td><td>54.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>3000</td><td>185.5</td><td>62.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>											泥水式掘進機	呼び径	800	23.25	5.0		6.0	—	—	80	70	10	10	適用土質 (C-1)	900	35.2	6.7		6.0	—	—	80	70	10	10	1000	34.5	8.0		6.0	—	—	80	70	10	10		1100	46.5	9.5		6.0	—	—	80	70	10	10		1200	46.5	12.0		6.0	—	—	80	70	10	10		1350	68.2	13.0		6.0	—	—	80	70	10	10		1500	68.7	17.0		6.0	—	—	80	70	10	10		1650	69.7	21.0		6.0	—	—	80	70	10	10		1800	77.7	25.0		6.0	—	—	80	70	10	10		2000	91.7	28.0		6.0	—	—	80	70	10	10		2200	93.7	37.0		6.0	—	—	80	70	10	10		2400	125.5	41.5		6.0	—	—	80	70	10	10		2600	135.7	48.5		6.0	—	—	80	70	10	10		2800	135.7	54.0		6.0	—	—	80	70	10	10		3000	185.5	62.0		6.0	—	—	80	70	10	10	<table><tr><td>泥水式掘進機</td><td>呼び径</td><td>800</td><td>23.25</td><td>5.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="2">適用土質 (C-1)</td><td>900</td><td>35.2</td><td>6.7</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>1000</td><td>34.5</td><td>8.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1100</td><td>46.5</td><td>9.5</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1200</td><td>46.5</td><td>12.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1350</td><td>68.2</td><td>13.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1500</td><td>68.7</td><td>17.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1650</td><td>69.7</td><td>21.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1800</td><td>77.7</td><td>25.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2000</td><td>91.7</td><td>28.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2200</td><td>93.7</td><td>37.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2400</td><td>125.5</td><td>41.5</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2600</td><td>135.7</td><td>48.5</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2800</td><td>135.7</td><td>54.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>3000</td><td>185.5</td><td>62.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>											泥水式掘進機	呼び径	800	23.25	5.0		8.0	—	—	80	40	10	10	適用土質 (C-1)	900	35.2	6.7		8.0	—	—	80	40	10	10	1000	34.5	8.0		8.0	—	—	80	40	10	10		1100	46.5	9.5		8.0	—	—	80	40	10	10		1200	46.5	12.0		8.0	—	—	80	40	10	10		1350	68.2	13.0		8.0	—	—	80	40	10	10		1500	68.7	17.0		8.0	—	—	80	40	10	10		1650	69.7	21.0		8.0	—	—	80	40	10	10		1800	77.7	25.0		8.0	—	—	80	40	10	10		2000	91.7	28.0		8.0	—	—	80	40	10	10		2200	93.7	37.0		8.0	—	—	80	40	10	10		2400	125.5	41.5		8.0	—	—	80	40	10	10		2600	135.7	48.5		8.0	—	—	80	40	10	10		2800	135.7	54.0		8.0	—	—	80	40	10	10		3000	185.5	62.0		8.0	—	—	80	40	10	10
			泥水式掘進機	呼び径	800	23.25	5.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
適用土質 (C-1)	900	35.2	6.7		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1000	34.5	8.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1100	46.5	9.5		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1200	46.5	12.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1350	68.2	13.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1500	68.7	17.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1650	69.7	21.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1800	77.7	25.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2000	91.7	28.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2200	93.7	37.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2400	125.5	41.5		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2600	135.7	48.5		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2800	135.7	54.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	3000	185.5	62.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
泥水式掘進機	呼び径	800	23.25	5.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
適用土質 (C-1)	900	35.2	6.7		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1000	34.5	8.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1100	46.5	9.5		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1200	46.5	12.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1350	68.2	13.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1500	68.7	17.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1650	69.7	21.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1800	77.7	25.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2000	91.7	28.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2200	93.7	37.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2400	125.5	41.5		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2600	135.7	48.5		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2800	135.7	54.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	3000	185.5	62.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
278	I. 大中口径管推進工法	3-17. 泥濃式　　ハイﾌﾟﾘｯﾄﾓｰﾙ工法	<table><tr><td>泥濃式掘進機</td><td>呼び径</td><td>800</td><td>15.4</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="2">適用土質 (A,B)</td><td>900</td><td>15.4</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>1000</td><td>18.9</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>急曲線対応型</td><td>1100</td><td>22.4</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1200</td><td>30.4</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1350</td><td>37.4</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1500</td><td>37.4</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1650</td><td>44.8</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1800</td><td>44.8</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2000</td><td>60.0</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2200</td><td>60.0</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>											泥濃式掘進機	呼び径	800	15.4			6.0	—	—	80	70	10	10	適用土質 (A,B)	900	15.4			6.0	—	—	80	70	10	10	1000	18.9			6.0	—	—	80	70	10	10	急曲線対応型	1100	22.4			6.0	—	—	80	70	10	10		1200	30.4			6.0	—	—	80	70	10	10		1350	37.4			6.0	—	—	80	70	10	10		1500	37.4			6.0	—	—	80	70	10	10		1650	44.8			6.0	—	—	80	70	10	10		1800	44.8			6.0	—	—	80	70	10	10		2000	60.0			6.0	—	—	80	70	10	10		2200	60.0			6.0	—	—	80	70	10	10	<table><tr><td>泥濃式掘進機</td><td>呼び径</td><td>800</td><td>15.4</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="2">適用土質 (A,B)</td><td>900</td><td>15.4</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>1000</td><td>18.9</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>急曲線対応型</td><td>1100</td><td>22.4</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1200</td><td>30.4</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1350</td><td>37.4</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1500</td><td>37.4</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1650</td><td>44.8</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1800</td><td>44.8</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2000</td><td>60.0</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2200</td><td>60.0</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>											泥濃式掘進機	呼び径	800	15.4			8.0	—	—	80	40	10	10	適用土質 (A,B)	900	15.4			8.0	—	—	80	40	10	10	1000	18.9			8.0	—	—	80	40	10	10	急曲線対応型	1100	22.4			8.0	—	—	80	40	10	10		1200	30.4			8.0	—	—	80	40	10	10		1350	37.4			8.0	—	—	80	40	10	10		1500	37.4			8.0	—	—	80	40	10	10		1650	44.8			8.0	—	—	80	40	10	10		1800	44.8			8.0	—	—	80	40	10	10		2000	60.0			8.0	—	—	80	40	10	10		2200	60.0			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																
			泥濃式掘進機	呼び径	800	15.4			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
適用土質 (A,B)	900	15.4			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1000	18.9			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
急曲線対応型	1100	22.4			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1200	30.4			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1350	37.4			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1500	37.4			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1650	44.8			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1800	44.8			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2000	60.0			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2200	60.0			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
泥濃式掘進機	呼び径	800	15.4			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
適用土質 (A,B)	900	15.4			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1000	18.9			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
急曲線対応型	1100	22.4			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1200	30.4			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1350	37.4			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1500	37.4			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1650	44.8			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1800	44.8			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2000	60.0			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2200	60.0			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2022/6/1	525
	2022/8/9	581, 585, 589
	2022/9/9	721
	2022/9/26	28-29, 357, 789
	2022/9/30	559
	2022/10/4	82, 278

正誤表箇所			誤								正																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ページ	項番	図表等																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
357	Ⅰ. 大中口径管推進工法	3-11. 泥濃式 コマント工法	<table><tr><td>トコハクット</td><td>(m³)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>0.08</td><td>0.038</td><td></td><td>0.9×/1300</td><td></td><td></td><td>φ800・900</td></tr><tr><td></td><td>0.15</td><td>0.074</td><td></td><td>0.9×/1400</td><td></td><td></td><td>φ1000～1200</td></tr><tr><td></td><td>0.25</td><td>0.102</td><td></td><td>0.9×/1400</td><td></td><td></td><td>φ1350</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="8">トコ用車輪</td></tr><tr><td></td><td>φ130</td><td></td><td></td><td>0.9×/1300</td><td></td><td></td><td>φ800・900</td></tr><tr><td></td><td>φ150</td><td></td><td></td><td>0.9×/1400</td><td></td><td></td><td>φ1000～1200</td></tr><tr><td></td><td>φ200</td><td></td><td></td><td>0.9×/1400</td><td></td><td></td><td>φ1350</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="8">ストラット</td></tr></table>								トコハクット	(m³)								0.08	0.038		0.9×/1300			φ800・900		0.15	0.074		0.9×/1400			φ1000～1200		0.25	0.102		0.9×/1400			φ1350									トコ用車輪									φ130			0.9×/1300			φ800・900		φ150			0.9×/1400			φ1000～1200		φ200			0.9×/1400			φ1350									ストラット								<table><tr><td>トコハクット</td><td>(m³)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>0.08</td><td>0.038</td><td></td><td>0.9×/1300</td><td></td><td></td><td>φ800・900</td></tr><tr><td></td><td>0.15</td><td>0.074</td><td></td><td>0.9×/1400</td><td></td><td></td><td>φ1000～1200</td></tr><tr><td></td><td>0.25</td><td>0.102</td><td></td><td>0.9×/1400</td><td></td><td></td><td>φ1350</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="8">トコ用車輪</td></tr><tr><td></td><td>φ130</td><td></td><td></td><td>0.9×/1300</td><td></td><td></td><td>φ800・900</td></tr><tr><td></td><td>φ150</td><td></td><td></td><td>0.9×/1400</td><td></td><td></td><td>φ1000～1200</td></tr><tr><td></td><td>φ200</td><td></td><td></td><td>0.9×/1400</td><td></td><td></td><td>φ1350</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="8">ストラット</td></tr><tr><td></td><td>φ3000 立坑用 L=1.20</td><td>1.2</td><td></td><td>0.9×/1500</td><td></td><td></td><td>φ800・900</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1.5</td><td></td><td>0.9×/1500</td><td></td><td></td><td>φ1000</td></tr><tr><td></td><td>φ2500 立坑用 L=0.85</td><td>0.27</td><td></td><td>0.9×/1500</td><td></td><td></td><td>φ800・900</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0.32</td><td></td><td>0.9×/1500</td><td></td><td></td><td>φ1000</td></tr><tr><td></td><td>φ3500 立坑用 L=1.325</td><td>0.50</td><td></td><td>0.9×/1500</td><td></td><td></td><td>φ1350</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="8">押輪</td></tr><tr><td></td><td>φ800</td><td>0.357</td><td></td><td>0.9×/1400</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>φ900</td><td>0.417</td><td></td><td>0.9×/1400</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>φ1000</td><td>0.482</td><td></td><td>0.9×/1400</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>φ1100</td><td>0.537</td><td></td><td>0.9×/1400</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>φ1200</td><td>0.607</td><td></td><td>0.9×/1400</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>φ1350</td><td>0.700</td><td></td><td>0.9×/1400</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								トコハクット	(m³)								0.08	0.038		0.9×/1300			φ800・900		0.15	0.074		0.9×/1400			φ1000～1200		0.25	0.102		0.9×/1400			φ1350									トコ用車輪									φ130			0.9×/1300			φ800・900		φ150			0.9×/1400			φ1000～1200		φ200			0.9×/1400			φ1350									ストラット									φ3000 立坑用 L=1.20	1.2		0.9×/1500			φ800・900			1.5		0.9×/1500			φ1000		φ2500 立坑用 L=0.85	0.27		0.9×/1500			φ800・900			0.32		0.9×/1500			φ1000		φ3500 立坑用 L=1.325	0.50		0.9×/1500			φ1350									押輪									φ800	0.357		0.9×/1400					φ900	0.417		0.9×/1400					φ1000	0.482		0.9×/1400					φ1100	0.537		0.9×/1400					φ1200	0.607		0.9×/1400					φ1350	0.700		0.9×/1400			
			トコハクット	(m³)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				0.08	0.038		0.9×/1300			φ800・900																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				0.15	0.074		0.9×/1400			φ1000～1200																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				0.25	0.102		0.9×/1400			φ1350																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			トコ用車輪																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				φ130			0.9×/1300			φ800・900																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				φ150			0.9×/1400			φ1000～1200																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				φ200			0.9×/1400			φ1350																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ストラット																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
トコハクット	(m³)																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	0.08	0.038		0.9×/1300			φ800・900																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	0.15	0.074		0.9×/1400			φ1000～1200																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	0.25	0.102		0.9×/1400			φ1350																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
トコ用車輪																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	φ130			0.9×/1300			φ800・900																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	φ150			0.9×/1400			φ1000～1200																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	φ200			0.9×/1400			φ1350																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ストラット																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	φ3000 立坑用 L=1.20	1.2		0.9×/1500			φ800・900																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		1.5		0.9×/1500			φ1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	φ2500 立坑用 L=0.85	0.27		0.9×/1500			φ800・900																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		0.32		0.9×/1500			φ1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	φ3500 立坑用 L=1.325	0.50		0.9×/1500			φ1350																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
押輪																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	φ800	0.357		0.9×/1400																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	φ900	0.417		0.9×/1400																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	φ1000	0.482		0.9×/1400																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	φ1100	0.537		0.9×/1400																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	φ1200	0.607		0.9×/1400																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	φ1350	0.700		0.9×/1400																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
525	Ⅱ-1. 小口径管推進工法 高耐荷力管	Ⅱ-1. 高耐荷力管 31. 泥土圧式 タイプⅢ エースモール工法	<table><tr><td>地上ホース・ケーブル等</td><td>呼び径</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL-N</td><td>250・300</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>2,677</td></tr><tr><td></td><td>350～500</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>2,677</td></tr><tr><td></td><td>600・700</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>2,677</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td>地上ホース・ケーブル等</td><td>呼び径</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL-C</td><td>250・300</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>2,677</td></tr><tr><td></td><td>350～500</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>2,677</td></tr><tr><td></td><td>600・700</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>2,677</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table>								地上ホース・ケーブル等	呼び径							DL-N	250・300				20		2,677		350～500				20		2,677		600・700				20		2,677									地上ホース・ケーブル等	呼び径							DL-C	250・300				20		2,677		350～500				20		2,677		600・700				20		2,677									<table><tr><td>地上ホース・ケーブル等</td><td>呼び径</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL-N</td><td>250・300</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>2,667</td></tr><tr><td></td><td>350～500</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>2,667</td></tr><tr><td></td><td>600・700</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>2,667</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td>地上ホース・ケーブル等</td><td>呼び径</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL-C</td><td>250・300</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>2,667</td></tr><tr><td></td><td>350～500</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>2,667</td></tr><tr><td></td><td>600・700</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>2,667</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table>								地上ホース・ケーブル等	呼び径							DL-N	250・300				20		2,667		350～500				20		2,667		600・700				20		2,667									地上ホース・ケーブル等	呼び径							DL-C	250・300				20		2,667		350～500				20		2,667		600・700				20		2,667																																																																																																																																
			地上ホース・ケーブル等	呼び径																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			DL-N	250・300				20		2,677																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				350～500				20		2,677																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				600・700				20		2,677																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			地上ホース・ケーブル等	呼び径																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			DL-C	250・300				20		2,677																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				350～500				20		2,677																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				600・700				20		2,677																																																																																																																																																																																																																																																																																																
地上ホース・ケーブル等	呼び径																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DL-N	250・300				20		2,667																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	350～500				20		2,667																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	600・700				20		2,667																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
地上ホース・ケーブル等	呼び径																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DL-C	250・300				20		2,667																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	350～500				20		2,667																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	600・700				20		2,667																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
559	Ⅱ-2. 小口径管推進工法 低耐荷力管		<table><tr><td>3</td><td>560</td><td>圧入式 タイプⅢ-2 泥水排土方式</td><td>スピナー工法</td><td>スピナー協会</td><td>0533-85-5606</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>圧入式 タイプⅤ スクリュー排土方式</td><td>DRM 工法</td><td>PIT&DRM 協会</td><td>045-934-2101</td></tr><tr><td>5</td><td>572</td><td>圧入式 タイプⅥ スクリュー排土方式</td><td>スピナー-PAS 工法</td><td>スピナー協会</td><td>0533-85-5606</td></tr></table>						3	560	圧入式 タイプⅢ-2 泥水排土方式	スピナー工法	スピナー協会	0533-85-5606	4		圧入式 タイプⅤ スクリュー排土方式	DRM 工法	PIT&DRM 協会	045-934-2101	5	572	圧入式 タイプⅥ スクリュー排土方式	スピナー-PAS 工法	スピナー協会	0533-85-5606	<table><tr><td>3</td><td>560</td><td>圧入式 タイプⅢ-2 泥水排土方式</td><td>スピナー工法</td><td>スピナー協会</td><td>0533-85-5606</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>圧入式 タイプⅤ スクリュー排土方式</td><td>DRM 工法</td><td>PIT&DRM 協会</td><td>045-934-2101</td></tr><tr><td>5</td><td>572</td><td>圧入式 タイプⅢ-2 泥水排土方式</td><td>スピナー-PAS 工法</td><td>スピナー協会</td><td>0533-85-5606</td></tr></table>						3	560	圧入式 タイプⅢ-2 泥水排土方式	スピナー工法	スピナー協会	0533-85-5606	4		圧入式 タイプⅤ スクリュー排土方式	DRM 工法	PIT&DRM 協会	045-934-2101	5	572	圧入式 タイプⅢ-2 泥水排土方式	スピナー-PAS 工法	スピナー協会	0533-85-5606																																																																																																																																																																																																																																																								
			3	560	圧入式 タイプⅢ-2 泥水排土方式	スピナー工法	スピナー協会	0533-85-5606																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			4		圧入式 タイプⅤ スクリュー排土方式	DRM 工法	PIT&DRM 協会	045-934-2101																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	572	圧入式 タイプⅥ スクリュー排土方式	スピナー-PAS 工法	スピナー協会	0533-85-5606																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3	560	圧入式 タイプⅢ-2 泥水排土方式	スピナー工法	スピナー協会	0533-85-5606																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4		圧入式 タイプⅤ スクリュー排土方式	DRM 工法	PIT&DRM 協会	045-934-2101																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5	572	圧入式 タイプⅢ-2 泥水排土方式	スピナー-PAS 工法	スピナー協会	0533-85-5606																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
581	Ⅱ-2. 小口径管推進工法 低耐荷力管	Ⅱ-2. 低耐荷力管 6. ホール式 タイプⅠ-1 アイアンモール工法 TP40SCL 13. 泥土圧式 タイプⅠ-1 アイアンモール工法 TP40SCL																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
585	Ⅱ-2. 小口径管推進工法 低耐荷力管	Ⅱ-2. 低耐荷力管 7. ホール式 タイプⅠ-2 アイアンモール工法 TP50S 14. 泥土圧式 タイプⅠ-2 アイアンモール工法 TP50S	<table><tr><td colspan="6">備考1. 2m管推進時は、2m管用のケーシング & スクリューの損料を計上する。</td></tr><tr><td colspan="6">2m管推進時は、1m管用のケーシング & スクリューの損料を計上する。</td></tr></table>								備考1. 2m管推進時は、2m管用のケーシング & スクリューの損料を計上する。						2m管推進時は、1m管用のケーシング & スクリューの損料を計上する。						<table><tr><td colspan="6">備考1. 2m管推進時は、2m管用のケーシング & スクリューの損料を計上する。</td></tr><tr><td colspan="6">2. 1m管推進時は、1m管用のケーシング & スクリューの損料を計上する。</td></tr></table>								備考1. 2m管推進時は、2m管用のケーシング & スクリューの損料を計上する。						2. 1m管推進時は、1m管用のケーシング & スクリューの損料を計上する。																																																																																																																																																																																																																																																																					
			備考1. 2m管推進時は、2m管用のケーシング & スクリューの損料を計上する。																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			2m管推進時は、1m管用のケーシング & スクリューの損料を計上する。																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
備考1. 2m管推進時は、2m管用のケーシング & スクリューの損料を計上する。																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2. 1m管推進時は、1m管用のケーシング & スクリューの損料を計上する。																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2022/6/1	525
	2022/8/9	581, 585, 589
	2022/9/9	721
	2022/9/26	28-29, 357, 789
	2022/9/30	559
	2022/10/4	82, 278

正誤表箇所			誤	正																																																																																																																																																																																																																
ページ	項番	図表等																																																																																																																																																																																																																		
589	Ⅱ-2. 小口径管推進工法 低耐力力管	Ⅱ-2. 低耐力力管 8.オカ式 タイプⅠ-3 アイアンモール工法 TP60S 15. 泥土圧式 タイプⅠ-3 アイアンモール工法 TP60S																																																																																																																																																																																																																		
721	Ⅳ. 改築	3.1 泥土圧式 圧送式 圧送排土方式 リバースエース工法	<table><tr><td>地上ホース・ケーブル等</td><td>呼び径</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R-N</td><td>250・300</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,677</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>350～500</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,677</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>600・700</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,677</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>地上ホース・ケーブル等</td><td>呼び径</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R-C</td><td>250・300</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,677</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>350～500</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,677</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>600・700</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,677</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	地上ホース・ケーブル等	呼び径												R-N	250・300				20			2,677						350～500				20			2,677						600・700				20			2,677					地上ホース・ケーブル等	呼び径												R-C	250・300				20			2,677						350～500				20			2,677						600・700				20			2,677					<table><tr><td>地上ホース・ケーブル等</td><td>呼び径</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R-N</td><td>250・300</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,667</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>350～500</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,667</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>600・700</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,667</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>地上ホース・ケーブル等</td><td>呼び径</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R-C</td><td>250・300</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,667</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>350～500</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,667</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>600・700</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,667</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	地上ホース・ケーブル等	呼び径												R-N	250・300				20			2,667						350～500				20			2,667						600・700				20			2,667					地上ホース・ケーブル等	呼び径												R-C	250・300				20			2,667						350～500				20			2,667						600・700				20			2,667				
地上ホース・ケーブル等	呼び径																																																																																																																																																																																																																			
R-N	250・300				20			2,677																																																																																																																																																																																																												
	350～500				20			2,677																																																																																																																																																																																																												
	600・700				20			2,677																																																																																																																																																																																																												
地上ホース・ケーブル等	呼び径																																																																																																																																																																																																																			
R-C	250・300				20			2,677																																																																																																																																																																																																												
	350～500				20			2,677																																																																																																																																																																																																												
	600・700				20			2,677																																																																																																																																																																																																												
地上ホース・ケーブル等	呼び径																																																																																																																																																																																																																			
R-N	250・300				20			2,667																																																																																																																																																																																																												
	350～500				20			2,667																																																																																																																																																																																																												
	600・700				20			2,667																																																																																																																																																																																																												
地上ホース・ケーブル等	呼び径																																																																																																																																																																																																																			
R-C	250・300				20			2,667																																																																																																																																																																																																												
	350～500				20			2,667																																																																																																																																																																																																												
	600・700				20			2,667																																																																																																																																																																																																												
789	Ⅴ. ケーシング立坑	11. コンクリートブロック方式（沈下式）タイプⅠ	<table><tr><td>グラウトミキサー</td><td>上下2槽式200×2</td><td>2</td><td>0.2</td><td></td><td>12.0</td><td>—</td><td>80</td><td>130</td><td>60</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>グラウトポンプ</td><td>30～70 ℓ/min</td><td>4</td><td>0.30</td><td></td><td>12.0</td><td>—</td><td>80</td><td>130</td><td>70</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>グラウトミキサー</td><td>上下2槽式200×2</td><td>2</td><td>0.2</td><td></td><td>12.0</td><td>—</td><td>80</td><td>130</td><td>60</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>グラウトポンプ</td><td>30～70 ℓ/min</td><td>4</td><td>0.30</td><td></td><td>12.0</td><td>—</td><td>80</td><td>130</td><td>70</td><td>8</td><td></td><td></td></tr></table>	グラウトミキサー	上下2槽式200×2	2	0.2		12.0	—	80	130	60	8			グラウトポンプ	30～70 ℓ/min	4	0.30		12.0	—	80	130	70	8			グラウトミキサー	上下2槽式200×2	2	0.2		12.0	—	80	130	60	8			グラウトポンプ	30～70 ℓ/min	4	0.30		12.0	—	80	130	70	8			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,583</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,688</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(日) 2,583</td><td>1,590</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(日) 2,688</td><td>1,654</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							2,583													2,688												(日) 2,583	1,590												(日) 2,688	1,654																																																																																																														
グラウトミキサー	上下2槽式200×2	2	0.2		12.0	—	80	130	60	8																																																																																																																																																																																																										
グラウトポンプ	30～70 ℓ/min	4	0.30		12.0	—	80	130	70	8																																																																																																																																																																																																										
グラウトミキサー	上下2槽式200×2	2	0.2		12.0	—	80	130	60	8																																																																																																																																																																																																										
グラウトポンプ	30～70 ℓ/min	4	0.30		12.0	—	80	130	70	8																																																																																																																																																																																																										
						2,583																																																																																																																																																																																																														
						2,688																																																																																																																																																																																																														
					(日) 2,583	1,590																																																																																																																																																																																																														
					(日) 2,688	1,654																																																																																																																																																																																																														