

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2022/6/22	260, 686
	2022/7/20	175, 199, 217, 221, 223, 420, 429, 455, 498, 500, 501, 531, 583, 607, 625, 629, 631, 709, 729
	2022/7/25	218, 310, 316, 687, 723
	2022/8/10	495
	2022/8/25	709
	2022/9/16	343, 373
	2022/9/26	721
	2022/9/19	173, 223, 581, 631, 668
	2022/10/24	203, 209, 218, 223, 313, 323, 478, 487, 611, 631,
	2022/11/13	155, 177, 184, 210, 309, 310, 315, 414, 456, 476, 477, 494, 585, 592, 618, 740, 759
	2022/11/22	516, 538, 539, 552
	2022/12/2	278, 293, 532, 792
	2022/12/21	421, 422, 510-514, 543
	2023/1/12	212, 620
	2023/2/7	218, 627
	2023/4/18	711, 714
	2023/4/20	700
	2023/5/19	223, 631

正誤表箇所			誤	正																																																																																																																												
ページ	項番	図表等																																																																																																																														
155	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅠ)	表4-1-1-4 タイプⅣ 適用土質	N値区分修正 土丹 $50 \leq N$	土丹 $50 \leq N$																																																																																																																												
173	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅠ)	表4-1-8-1 タイプⅠ-1標準日進量	(2) 低水位・礫、玉石混り土の日進量 (m/日) <table><tr><td rowspan="4">呼び径</td><td>①水</td><td colspan="3">被水圧 $\leq 49.0\text{kPa}$ (0.5kg/cm²)</td></tr><tr><td>②礫・玉石</td><td colspan="3">最大礫・玉石径 $\leq 33\%$以下 (呼び径に対する比率) 礫・玉石の含有率 $\leq 40\%$ (〔C〕土質は30%) 50mm以上の礫・玉石含有率 $\leq 20\%$ 礫・玉石の一軸圧縮強度 (σc) $\leq 98\text{MN/m}^2$ (1,000kgf/cm²)</td></tr><tr><td>③土質</td><td colspan="3">礫・玉石混り土 (低水位) 礫・玉石混り粘土、礫・玉石混りローム 礫・玉石混り砂等</td></tr><tr><td></td><td>〔A〕</td><td>〔B〕</td><td>〔C〕</td></tr><tr><td colspan="5">2m管推進</td></tr><tr><td colspan="5">200</td></tr><tr><td colspan="5">4.7</td></tr><tr><td colspan="5">4.7</td></tr><tr><td colspan="5">1m管推進</td></tr><tr><td colspan="5">200</td></tr><tr><td colspan="5">3.5</td></tr><tr><td colspan="5">3.5</td></tr></table>	呼び径	①水	被水圧 $\leq 49.0\text{kPa}$ (0.5kg/cm ²)			②礫・玉石	最大礫・玉石径 $\leq 33\%$ 以下 (呼び径に対する比率) 礫・玉石の含有率 $\leq 40\%$ (〔C〕土質は30%) 50mm以上の礫・玉石含有率 $\leq 20\%$ 礫・玉石の一軸圧縮強度 (σc) $\leq 98\text{MN/m}^2$ (1,000kgf/cm ²)			③土質	礫・玉石混り土 (低水位) 礫・玉石混り粘土、礫・玉石混りローム 礫・玉石混り砂等				〔A〕	〔B〕	〔C〕	2m管推進					200					4.7					4.7					1m管推進					200					3.5					3.5					(2) 低水位・礫、玉石混り土の日進量 (m/日) <table><tr><td rowspan="4">呼び径</td><td>①水</td><td colspan="3">被水圧 $\leq 49.0\text{kPa}$ (0.5kg/cm²)</td></tr><tr><td>②礫・玉石</td><td colspan="3">最大礫・玉石径 $\leq 33\%$以下 (呼び径に対する比率) 礫・玉石の含有率 $\leq 40\%$ (〔C〕土質は30%) 50mm以上の礫・玉石含有率 $\leq 20\%$ 礫・玉石の一軸圧縮強度 (σc) $\leq 98\text{MN/m}^2$ (1,000kgf/cm²)</td></tr><tr><td>③土質</td><td colspan="3">礫・玉石混り土 (低水位) 礫・玉石混り粘土、礫・玉石混りローム 礫・玉石混り砂等</td></tr><tr><td></td><td>〔A〕</td><td>〔B〕</td><td>〔C〕</td></tr><tr><td colspan="5">2m管推進</td></tr><tr><td colspan="5">200</td></tr><tr><td colspan="5">4.7</td></tr><tr><td colspan="5">4.6</td></tr><tr><td colspan="5">4.0</td></tr><tr><td colspan="5">1m管推進</td></tr><tr><td colspan="5">200</td></tr><tr><td colspan="5">3.5</td></tr><tr><td colspan="5">3.4</td></tr><tr><td colspan="5">3.0</td></tr></table>	呼び径	①水	被水圧 $\leq 49.0\text{kPa}$ (0.5kg/cm ²)			②礫・玉石	最大礫・玉石径 $\leq 33\%$ 以下 (呼び径に対する比率) 礫・玉石の含有率 $\leq 40\%$ (〔C〕土質は30%) 50mm以上の礫・玉石含有率 $\leq 20\%$ 礫・玉石の一軸圧縮強度 (σc) $\leq 98\text{MN/m}^2$ (1,000kgf/cm ²)			③土質	礫・玉石混り土 (低水位) 礫・玉石混り粘土、礫・玉石混りローム 礫・玉石混り砂等				〔A〕	〔B〕	〔C〕	2m管推進					200					4.7					4.6					4.0					1m管推進					200					3.5					3.4					3.0				
呼び径	①水	被水圧 $\leq 49.0\text{kPa}$ (0.5kg/cm ²)																																																																																																																														
	②礫・玉石	最大礫・玉石径 $\leq 33\%$ 以下 (呼び径に対する比率) 礫・玉石の含有率 $\leq 40\%$ (〔C〕土質は30%) 50mm以上の礫・玉石含有率 $\leq 20\%$ 礫・玉石の一軸圧縮強度 (σc) $\leq 98\text{MN/m}^2$ (1,000kgf/cm ²)																																																																																																																														
	③土質	礫・玉石混り土 (低水位) 礫・玉石混り粘土、礫・玉石混りローム 礫・玉石混り砂等																																																																																																																														
		〔A〕	〔B〕	〔C〕																																																																																																																												
2m管推進																																																																																																																																
200																																																																																																																																
4.7																																																																																																																																
4.7																																																																																																																																
1m管推進																																																																																																																																
200																																																																																																																																
3.5																																																																																																																																
3.5																																																																																																																																
呼び径	①水	被水圧 $\leq 49.0\text{kPa}$ (0.5kg/cm ²)																																																																																																																														
	②礫・玉石	最大礫・玉石径 $\leq 33\%$ 以下 (呼び径に対する比率) 礫・玉石の含有率 $\leq 40\%$ (〔C〕土質は30%) 50mm以上の礫・玉石含有率 $\leq 20\%$ 礫・玉石の一軸圧縮強度 (σc) $\leq 98\text{MN/m}^2$ (1,000kgf/cm ²)																																																																																																																														
	③土質	礫・玉石混り土 (低水位) 礫・玉石混り粘土、礫・玉石混りローム 礫・玉石混り砂等																																																																																																																														
		〔A〕	〔B〕	〔C〕																																																																																																																												
2m管推進																																																																																																																																
200																																																																																																																																
4.7																																																																																																																																
4.6																																																																																																																																
4.0																																																																																																																																
1m管推進																																																																																																																																
200																																																																																																																																
3.5																																																																																																																																
3.4																																																																																																																																
3.0																																																																																																																																
175	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅠ)	表4-1-8-3 タイプⅠ-3標準日進量	②礫 最大礫径 $\leq 10\text{mm}$	②礫 最大礫径 $\leq 20\text{mm}$																																																																																																																												
177	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅠ)	表4-1-8-4 タイプⅠ-34標準日進量	N値区分修正 $1 < N < 20$ $20 \leq N < 30$ $30 \leq N 50$ $50 \leq N$ $1 < N < 30$	$1 \leq N < 20$ $20 \leq N < 30$ $30 \leq N 50$ $50 \leq N$ $1 \leq N < 30$																																																																																																																												
184	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅠ)	表4-1-8-5 タイプⅠ-5標準日進量	火成岩・変成岩でRQD値がⅡランク (30~59%) の場合の日進量 (m/日) <table><tr><td rowspan="2">呼び径</td><td colspan="8">火成岩・変成岩でRQD値がⅢランク (30~59%) の場合の日進量</td></tr><tr><td colspan="8">一軸圧縮強度MN/m² (kg/cm²)</td></tr><tr><td></td><td>~9.8 (~100)</td><td>~19.6 (~200)</td><td>~49.0 (~500)</td><td>~78.4 (~800)</td><td>~98.0 (~1000)</td><td>~117.6 (~1200)</td><td>~137.2 (~1400)</td><td>~137.3~ (~1401)</td></tr><tr><td>350</td><td>4.4</td><td>4.3</td><td>3.5</td><td>2.8</td><td>2.3</td><td>(2.0)</td><td>(1.7)</td><td rowspan="4">別途 検討</td></tr><tr><td>400</td><td>4.3</td><td>4.1</td><td>3.4</td><td>2.6</td><td>2.2</td><td>(2.0)</td><td>(1.6)</td></tr><tr><td>450</td><td>4.1</td><td>3.8</td><td>3.1</td><td>2.6</td><td>2.0</td><td>(1.9)</td><td>(1.4)</td></tr><tr><td>500</td><td>4.0</td><td>3.7</td><td>3.1</td><td>2.5</td><td>2.0</td><td>(1.9)</td><td>(1.4)</td></tr></table>	呼び径	火成岩・変成岩でRQD値がⅢランク (30~59%) の場合の日進量								一軸圧縮強度MN/m ² (kg/cm ²)									~9.8 (~100)	~19.6 (~200)	~49.0 (~500)	~78.4 (~800)	~98.0 (~1000)	~117.6 (~1200)	~137.2 (~1400)	~137.3~ (~1401)	350	4.4	4.3	3.5	2.8	2.3	(2.0)	(1.7)	別途 検討	400	4.3	4.1	3.4	2.6	2.2	(2.0)	(1.6)	450	4.1	3.8	3.1	2.6	2.0	(1.9)	(1.4)	500	4.0	3.7	3.1	2.5	2.0	(1.9)	(1.4)	火成岩・変成岩でRQD値がⅢランク (30~59%) の場合の日進量 (m/日) <table><tr><td rowspan="2">呼び径</td><td colspan="8">火成岩・変成岩でRQD値がⅢランク (30~59%) の場合の日進量</td></tr><tr><td colspan="8">一軸圧縮強度MN/m² (kg/cm²)</td></tr><tr><td></td><td>~9.8 (~100)</td><td>~19.6 (~200)</td><td>~49.0 (~500)</td><td>~78.4 (~800)</td><td>~98.0 (~1000)</td><td>~117.6 (~1200)</td><td>~137.2 (~1400)</td><td>~137.3~ (~1401)</td></tr><tr><td>350</td><td>4.8</td><td>4.7</td><td>3.8</td><td>3.0</td><td>2.5</td><td>(2.2)</td><td>(1.8)</td><td rowspan="4">別途 検討</td></tr><tr><td>400</td><td>4.7</td><td>4.4</td><td>3.6</td><td>2.9</td><td>2.3</td><td>(2.2)</td><td>(1.7)</td></tr><tr><td>450</td><td>4.4</td><td>4.2</td><td>3.4</td><td>2.9</td><td>2.2</td><td>(2.1)</td><td>(1.6)</td></tr><tr><td>500</td><td>4.3</td><td>4.0</td><td>3.4</td><td>2.7</td><td>2.2</td><td>(2.1)</td><td>(1.6)</td></tr></table>	呼び径	火成岩・変成岩でRQD値がⅢランク (30~59%) の場合の日進量								一軸圧縮強度MN/m ² (kg/cm ²)									~9.8 (~100)	~19.6 (~200)	~49.0 (~500)	~78.4 (~800)	~98.0 (~1000)	~117.6 (~1200)	~137.2 (~1400)	~137.3~ (~1401)	350	4.8	4.7	3.8	3.0	2.5	(2.2)	(1.8)	別途 検討	400	4.7	4.4	3.6	2.9	2.3	(2.2)	(1.7)	450	4.4	4.2	3.4	2.9	2.2	(2.1)	(1.6)	500	4.3	4.0	3.4	2.7	2.2	(2.1)	(1.6)						
呼び径	火成岩・変成岩でRQD値がⅢランク (30~59%) の場合の日進量																																																																																																																															
	一軸圧縮強度MN/m ² (kg/cm ²)																																																																																																																															
	~9.8 (~100)	~19.6 (~200)	~49.0 (~500)	~78.4 (~800)	~98.0 (~1000)	~117.6 (~1200)	~137.2 (~1400)	~137.3~ (~1401)																																																																																																																								
350	4.4	4.3	3.5	2.8	2.3	(2.0)	(1.7)	別途 検討																																																																																																																								
400	4.3	4.1	3.4	2.6	2.2	(2.0)	(1.6)																																																																																																																									
450	4.1	3.8	3.1	2.6	2.0	(1.9)	(1.4)																																																																																																																									
500	4.0	3.7	3.1	2.5	2.0	(1.9)	(1.4)																																																																																																																									
呼び径	火成岩・変成岩でRQD値がⅢランク (30~59%) の場合の日進量																																																																																																																															
	一軸圧縮強度MN/m ² (kg/cm ²)																																																																																																																															
	~9.8 (~100)	~19.6 (~200)	~49.0 (~500)	~78.4 (~800)	~98.0 (~1000)	~117.6 (~1200)	~137.2 (~1400)	~137.3~ (~1401)																																																																																																																								
350	4.8	4.7	3.8	3.0	2.5	(2.2)	(1.8)	別途 検討																																																																																																																								
400	4.7	4.4	3.6	2.9	2.3	(2.2)	(1.7)																																																																																																																									
450	4.4	4.2	3.4	2.9	2.2	(2.1)	(1.6)																																																																																																																									
500	4.3	4.0	3.4	2.7	2.2	(2.1)	(1.6)																																																																																																																									
199	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅠ)	表C-1-3 推進工機械器具損料 (2)	種目 計 摘要 1m 1日当り 計×日進量	種目 計 摘要 1m 1日当り 計×日進量																																																																																																																												
203	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅠ)	表4-1-13 掘削外径 (参考)	Ⅰ-7 呼び径400 礫 55 及び右表 <table><tr><td colspan="2">呼び径・適用</td><td>Ⅰ-1</td><td>Ⅰ-2</td><td>Ⅰ-3</td><td>Ⅰ</td></tr><tr><td rowspan="2">200</td><td>砂・粘土</td><td>335</td><td>335</td><td></td><td></td></tr><tr><td>砂・粘土</td><td></td><td>387</td><td>387</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">250</td><td>礫</td><td></td><td>387</td><td>387</td><td></td></tr><tr><td>砂・粘土</td><td></td><td></td><td></td><td>428</td></tr><tr><td rowspan="2">300</td><td>礫</td><td></td><td></td><td></td><td>428</td></tr><tr><td>砂・粘土</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	呼び径・適用		Ⅰ-1	Ⅰ-2	Ⅰ-3	Ⅰ	200	砂・粘土	335	335			砂・粘土		387	387		250	礫		387	387		砂・粘土				428	300	礫				428	砂・粘土					Ⅰ-7 呼び径400 礫 554 及び右表 <table><tr><td colspan="2">呼び径・適用</td><td>Ⅰ-1</td><td>Ⅰ-2</td><td>Ⅰ-3</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">200</td><td>砂・粘土</td><td>353</td><td>353</td><td></td><td></td></tr><tr><td>砂・粘土</td><td></td><td>397</td><td>397</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">250</td><td>礫</td><td></td><td>397</td><td>397</td><td></td></tr><tr><td>砂・粘土</td><td></td><td></td><td></td><td>438</td></tr><tr><td rowspan="2">300</td><td>礫</td><td></td><td></td><td></td><td>438</td></tr><tr><td>砂・粘土</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	呼び径・適用		Ⅰ-1	Ⅰ-2	Ⅰ-3		200	砂・粘土	353	353			砂・粘土		397	397		250	礫		397	397		砂・粘土				438	300	礫				438	砂・粘土																																																		
呼び径・適用		Ⅰ-1	Ⅰ-2	Ⅰ-3	Ⅰ																																																																																																																											
200	砂・粘土	335	335																																																																																																																													
	砂・粘土		387	387																																																																																																																												
250	礫		387	387																																																																																																																												
	砂・粘土				428																																																																																																																											
300	礫				428																																																																																																																											
	砂・粘土																																																																																																																															
呼び径・適用		Ⅰ-1	Ⅰ-2	Ⅰ-3																																																																																																																												
200	砂・粘土	353	353																																																																																																																													
	砂・粘土		397	397																																																																																																																												
250	礫		397	397																																																																																																																												
	砂・粘土				438																																																																																																																											
300	礫				438																																																																																																																											
	砂・粘土																																																																																																																															
209	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅠ)	表4-1-21-1 滑材注入電力量	表題項目修正 (Ⅰ) 普通土、硬質土、滞水砂層の滑材注入工電力量 (1m当り) <table><tr><td rowspan="2">種目</td><td colspan="5">電力量 (kWh)</td></tr><tr><td>普通土 (粘性土、砂質土)</td><td>硬質土</td><td>滞水砂層</td><td></td><td></td></tr><tr><td>タイプ・呼び径・管長</td><td>$3 \leq N < 20$</td><td>$20 \leq N < 30$</td><td>$30 \leq N < 50$</td><td>$50 \leq N$</td><td>$3 \leq N < 30$</td></tr><tr><td>Ⅰ-1 200 2m</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	種目	電力量 (kWh)					普通土 (粘性土、砂質土)	硬質土	滞水砂層			タイプ・呼び径・管長	$3 \leq N < 20$	$20 \leq N < 30$	$30 \leq N < 50$	$50 \leq N$	$3 \leq N < 30$	Ⅰ-1 200 2m						(Ⅰ) 普通土、硬質土、滞水砂層の滑材注入工電力量 (1m当り) <table><tr><td rowspan="2">種目</td><td colspan="5">電力量 (kWh)</td></tr><tr><td>普通土 (粘性土、砂質土)</td><td>硬質土</td><td>滞水砂層</td><td></td><td></td></tr><tr><td>タイプ・呼び径・管長</td><td>$0 \leq N < 20$</td><td>$20 \leq N < 30$</td><td>$30 \leq N < 50$</td><td>$N \leq 50$ (土丹)</td><td>$0 \leq N < 30$</td></tr><tr><td>Ⅰ-1 200 2m</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	種目	電力量 (kWh)					普通土 (粘性土、砂質土)	硬質土	滞水砂層			タイプ・呼び径・管長	$0 \leq N < 20$	$20 \leq N < 30$	$30 \leq N < 50$	$N \leq 50$ (土丹)	$0 \leq N < 30$	Ⅰ-1 200 2m																																																																																			
種目	電力量 (kWh)																																																																																																																															
	普通土 (粘性土、砂質土)	硬質土	滞水砂層																																																																																																																													
タイプ・呼び径・管長	$3 \leq N < 20$	$20 \leq N < 30$	$30 \leq N < 50$	$50 \leq N$	$3 \leq N < 30$																																																																																																																											
Ⅰ-1 200 2m																																																																																																																																
種目	電力量 (kWh)																																																																																																																															
	普通土 (粘性土、砂質土)	硬質土	滞水砂層																																																																																																																													
タイプ・呼び径・管長	$0 \leq N < 20$	$20 \leq N < 30$	$30 \leq N < 50$	$N \leq 50$ (土丹)	$0 \leq N < 30$																																																																																																																											
Ⅰ-1 200 2m																																																																																																																																

正誤表箇所			誤							正																																																																				
ページ	項番	図表等																																																																												
210	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅠ)	表4-1-21-1 滑材注入電力量	<table><tr><td rowspan="5">Ⅰー6</td><td>400</td><td></td><td>7.4</td><td>9.1</td><td>10.4</td><td>12.1</td></tr><tr><td>450</td><td></td><td>7.7</td><td>9.5</td><td>10.9</td><td>12.7</td></tr><tr><td>500</td><td></td><td>9.5</td><td>11.4</td><td>12.7</td><td>14.8</td></tr><tr><td>700</td><td></td><td>8.8</td><td>7.4</td><td>9.8</td><td>※</td></tr><tr><td>800</td><td></td><td>10.4</td><td>12.1</td><td>13.5</td><td>15.2</td></tr></table>							Ⅰー6	400		7.4	9.1	10.4	12.1	450		7.7	9.5	10.9	12.7	500		9.5	11.4	12.7	14.8	700		8.8	7.4	9.8	※	800		10.4	12.1	13.5	15.2	<table><tr><td rowspan="5">Ⅰー6</td><td>400</td><td></td><td>7.4</td><td>9.1</td><td>10.4</td><td>12.1</td></tr><tr><td>450</td><td></td><td>7.7</td><td>9.5</td><td>10.9</td><td>12.7</td></tr><tr><td>500</td><td></td><td>9.5</td><td>11.4</td><td>12.7</td><td>14.8</td></tr><tr><td>600</td><td></td><td>10.4</td><td>12.1</td><td>13.5</td><td>15.2</td></tr><tr><td>700</td><td></td><td>12.1</td><td>13.5</td><td>14.8</td><td>※</td></tr></table>							Ⅰー6	400		7.4	9.1	10.4	12.1	450		7.7	9.5	10.9	12.7	500		9.5	11.4	12.7	14.8	600		10.4	12.1	13.5	15.2	700		12.1	13.5	14.8	※
Ⅰー6	400		7.4	9.1	10.4	12.1																																																																								
	450		7.7	9.5	10.9	12.7																																																																								
	500		9.5	11.4	12.7	14.8																																																																								
	700		8.8	7.4	9.8	※																																																																								
	800		10.4	12.1	13.5	15.2																																																																								
Ⅰー6	400		7.4	9.1	10.4	12.1																																																																								
	450		7.7	9.5	10.9	12.7																																																																								
	500		9.5	11.4	12.7	14.8																																																																								
	600		10.4	12.1	13.5	15.2																																																																								
	700		12.1	13.5	14.8	※																																																																								
212	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅠ)	表4-1-21-4 岩盤の滑材注入工電力量	(2) 堆積岩でR Q D値がⅡランク (60～89%) の場合の電力量 表内数値修正							(2) 堆積岩でR Q D値がⅡランク (60～89%) の場合の電力量 (1m当り)																																																																				
										<table><tr><td rowspan="2">呼び径</td><td colspan="8">一軸圧縮強度M N / m² (kg / cm²)</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>～9.8 (～100)</td><td>～19.6 (～200)</td><td>～49.0 (～500)</td><td>～78.4 (～800)</td><td>※～98.0 (～1000)</td><td>※～117.6 (～1200)</td><td>※～137.2 (～1400)</td><td>※137.3～ (～1401)</td></tr><tr><td>350</td><td>2.8</td><td>3.2</td><td>4.5</td><td>6.5</td><td>8.3</td><td>(9.7)</td><td>(12.3)</td><td rowspan="4">別途検討</td></tr><tr><td>400</td><td>3.2</td><td>3.4</td><td>4.8</td><td>6.8</td><td>8.7</td><td>(9.7)</td><td>(13.1)</td></tr><tr><td>450</td><td>3.4</td><td>3.5</td><td>5.3</td><td>6.8</td><td>9.2</td><td>(10.3)</td><td>(14.1)</td></tr><tr><td>500</td><td>3.4</td><td>3.8</td><td>5.3</td><td>6.8</td><td>9.2</td><td>(10.3)</td><td>(14.1)</td></tr></table>							呼び径	一軸圧縮強度M N / m ² (kg / cm ²)									～9.8 (～100)	～19.6 (～200)	～49.0 (～500)	～78.4 (～800)	※～98.0 (～1000)	※～117.6 (～1200)	※～137.2 (～1400)	※137.3～ (～1401)	350	2.8	3.2	4.5	6.5	8.3	(9.7)	(12.3)	別途検討	400	3.2	3.4	4.8	6.8	8.7	(9.7)	(13.1)	450	3.4	3.5	5.3	6.8	9.2	(10.3)	(14.1)	500	3.4	3.8	5.3	6.8	9.2	(10.3)	(14.1)											
呼び径	一軸圧縮強度M N / m ² (kg / cm ²)																																																																													
	～9.8 (～100)	～19.6 (～200)	～49.0 (～500)	～78.4 (～800)	※～98.0 (～1000)	※～117.6 (～1200)	※～137.2 (～1400)	※137.3～ (～1401)																																																																						
350	2.8	3.2	4.5	6.5	8.3	(9.7)	(12.3)	別途検討																																																																						
400	3.2	3.4	4.8	6.8	8.7	(9.7)	(13.1)																																																																							
450	3.4	3.5	5.3	6.8	9.2	(10.3)	(14.1)																																																																							
500	3.4	3.8	5.3	6.8	9.2	(10.3)	(14.1)																																																																							
217	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅠ)	表4-1-24 ホース数量	タイプⅠ-4 欠落 表 4-1-24 ホース数量 <table><tr><th>呼び径</th><th>形状寸法</th><th>a</th></tr><tr><td>200</td><td>4m</td><td>L / 4.0</td></tr><tr><td>350、400、450</td><td>5.5m</td><td>L / 5.5</td></tr><tr><td>500～700</td><td>2.43m</td><td>L / 2.43</td></tr></table>							呼び径	形状寸法	a	200	4m	L / 4.0	350、400、450	5.5m	L / 5.5	500～700	2.43m	L / 2.43	表4-1-24 ホース数量 <table><tr><th>呼び径</th><th>形状寸法</th><th>a</th></tr><tr><td>200～300</td><td>4m</td><td>L / 4.0</td></tr><tr><td>250,300 ※</td><td>5.0m</td><td>L / 5.0</td></tr><tr><td>350,400,450</td><td>5.5m</td><td>L / 5.5</td></tr><tr><td>500～700</td><td>2.43m</td><td>L / 2.43</td></tr></table> 備考 ※はタイプⅠ-4の場合に適用							呼び径	形状寸法	a	200～300	4m	L / 4.0	250,300 ※	5.0m	L / 5.0	350,400,450	5.5m	L / 5.5	500～700	2.43m	L / 2.43																																			
呼び径	形状寸法	a																																																																												
200	4m	L / 4.0																																																																												
350、400、450	5.5m	L / 5.5																																																																												
500～700	2.43m	L / 2.43																																																																												
呼び径	形状寸法	a																																																																												
200～300	4m	L / 4.0																																																																												
250,300 ※	5.0m	L / 5.0																																																																												
350,400,450	5.5m	L / 5.5																																																																												
500～700	2.43m	L / 2.43																																																																												
218	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅠ)	C-4 掘削添加材注入工 (注水工)	摘要 参照表番号修正 表4-1-2-1～6							表4-1-21-1～6																																																																				
218	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅠ)	C-4-1 掘削添加材注入工 (注水工) 機械器具損料	備考 表 ホース形状 修正 <table><tr><th>呼び径</th><th>形状寸法</th><th>a</th></tr><tr><td>200～300</td><td>4m</td><td>L / 4.0</td></tr><tr><td>350～700</td><td>5.5m</td><td>L / 5.5</td></tr><tr><td>250・300 (タイプⅠ-4)</td><td>5.0m</td><td>L / 5.0</td></tr><tr><td>500～700</td><td>2.43m</td><td>L / 2.43</td></tr><tr><td>500～700 (タイプⅠ-6)</td><td>5.0m</td><td>L / 5.0</td></tr></table>							呼び径	形状寸法	a	200～300	4m	L / 4.0	350～700	5.5m	L / 5.5	250・300 (タイプⅠ-4)	5.0m	L / 5.0	500～700	2.43m	L / 2.43	500～700 (タイプⅠ-6)	5.0m	L / 5.0	<table><tr><th>呼び径</th><th>形状寸法</th><th>a</th></tr><tr><td>200～300</td><td>4m</td><td>L / 4.0</td></tr><tr><td>350～700</td><td>2.43m</td><td>L / 2.43</td></tr><tr><td>250・300 (タイプⅠ-4)</td><td>5.0m</td><td>L / 5.0</td></tr><tr><td>500～700</td><td>5.5m</td><td>L / 5.5</td></tr><tr><td>250～700 (タイプⅠ-6)</td><td>5.5m</td><td>L / 5.5</td></tr></table>							呼び径	形状寸法	a	200～300	4m	L / 4.0	350～700	2.43m	L / 2.43	250・300 (タイプⅠ-4)	5.0m	L / 5.0	500～700	5.5m	L / 5.5	250～700 (タイプⅠ-6)	5.5m	L / 5.5																										
呼び径	形状寸法	a																																																																												
200～300	4m	L / 4.0																																																																												
350～700	5.5m	L / 5.5																																																																												
250・300 (タイプⅠ-4)	5.0m	L / 5.0																																																																												
500～700	2.43m	L / 2.43																																																																												
500～700 (タイプⅠ-6)	5.0m	L / 5.0																																																																												
呼び径	形状寸法	a																																																																												
200～300	4m	L / 4.0																																																																												
350～700	2.43m	L / 2.43																																																																												
250・300 (タイプⅠ-4)	5.0m	L / 5.0																																																																												
500～700	5.5m	L / 5.5																																																																												
250～700 (タイプⅠ-6)	5.5m	L / 5.5																																																																												
218	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅠ)	C-4-1 掘削添加材注入工 (注水工) 機械器具損料	備考2. 呼び径欠落 250、350、400、450							250,300,350,400,450																																																																				
221	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅠ)	表4-1-26 坑口工歩掛	表題修正 表4-1-26 坑口工歩掛							表4-1-26 推進設備工歩掛																																																																				
223	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅠ) 2023/5/19追加	C-8 先導体据付工	備考 修正 1. 本表は、発進立坑内で先導体を分割で据付けける場合に適用する。 2. 先導体を分割して据付けける場合は、本歩掛の3倍とする。							1. 本表は、発進立坑内で先導体を一体で据付けける場合に適用する。 2. 先導体を分割して据付ける場合は、本歩掛の3倍 (対応タイプⅠー1～Ⅰ-3、及びⅠー5～Ⅰー7)、 2倍 (タイプⅠ-4) とする。																																																																				
223	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅠ)	表4-1-29 坑口工歩掛り表	表題修正 表4-1-29 坑口工歩掛り表							表題修正 表4-1-29 先導体据付工歩掛 (1箇所当り) <table><tr><th>種目 タイプ</th><th>土木一般 世話役 (人)</th><th>特 殊 作業員 (人)</th><th>普 通 作業員 (人)</th><th>クレーン付トラック</th><th>トラッククレーン</th><th>運転日数 (日)</th></tr><tr><td>Ⅰー1・2・3</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>4t 積 2.9t 吊</td><td rowspan="2">油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊 (一体)</td><td>0.5</td></tr><tr><td>Ⅰー4</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>4t 積 2.9t 吊 (分割)</td><td>0.5</td></tr><tr><td>Ⅰー5・6・7</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td rowspan="2">油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊 (分割) 16t 吊 (一体) ※</td><td>0.5</td></tr></table> 備考 タイプⅠ-6の一体の場合において、呼び径250～450は4.9t吊とする							種目 タイプ	土木一般 世話役 (人)	特 殊 作業員 (人)	普 通 作業員 (人)	クレーン付トラック	トラッククレーン	運転日数 (日)	Ⅰー1・2・3	0.5	1.0	1.0	4t 積 2.9t 吊	油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊 (一体)	0.5	Ⅰー4	0.5	1.0	1.5	4t 積 2.9t 吊 (分割)	0.5	Ⅰー5・6・7	0.5	1.0	1.5	油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊 (分割) 16t 吊 (一体) ※	0.5																																				
種目 タイプ	土木一般 世話役 (人)	特 殊 作業員 (人)	普 通 作業員 (人)	クレーン付トラック	トラッククレーン	運転日数 (日)																																																																								
Ⅰー1・2・3	0.5	1.0	1.0	4t 積 2.9t 吊	油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊 (一体)	0.5																																																																								
Ⅰー4	0.5	1.0	1.5	4t 積 2.9t 吊 (分割)		0.5																																																																								
Ⅰー5・6・7	0.5	1.0	1.5	油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊 (分割) 16t 吊 (一体) ※	0.5																																																																									
260	第4章 オーガー式の積算 (タイプⅡ)	表4-2-10 滑材注入工歩掛表 (参考)	項目内容修正 (誤) : 日進量 (単位 ; m/日)							項目内容修正 (正) : 電力量 (単位 ; kwh)																																																																				
278	第5章 泥水式の積算 (タイプⅡ)	表5-2-15 元押し装置	タイプⅡ-3 呼び径修正 : 350～500 ミニモールマイスター1500kN							450・500 ミニモールマイスター1500kN																																																																				
293	第5章 泥水式の積算 (タイプⅡ)	C-1-1-1 推進工	摘要修正 遅硬性滑材 滑材 D-1-1-1 表5-2-23							遅硬性滑材 表5-2-23 滑材 表5-2-24																																																																				
309	第5章 泥水式の積算 (タイプⅡ)	表5-2-35 推進用機器据付撤去工歩掛	タイプⅡ-3 注釈 3 欠如							注) 1. 元押装置に関するすべての設置および撤去を含むものとする。 2. 方向転換のために推進用機器を据換える場合は、推進用機器据付撤去工の50%を計上 する。 3. 呼び径600・700は一体としタイプⅡー1・4の歩掛を用いる。																																																																				

正誤表箇所			誤	正																																																																								
ページ	項番	図表等																																																																										
310	第5章 泥水式の積算 (タイプⅡ)	表5-2-36 発進用受台設置重量	タイプⅡ-3 注釈 3 欠如	注) 呼び径600・700は、タイプⅡ-1・4の数量を用いる。																																																																								
310	第5章 泥水式の積算 (タイプⅡ)	C-2-6-3 掘進機据付工	表題修正 掘進機据付工	先導体据付工																																																																								
311	第5章 泥水式の積算 (タイプⅡ)	C-2-6-3' 掘進機据付工	表題修正 掘進機据付工	先導体2分割据付工																																																																								
313	第5章 泥水式の積算 (タイプⅡ)	表5-2-28 先導体分割搬出工歩掛	タイプⅡ-2、Ⅱ-3、Ⅱ-4 呼び径区分修正 ・タイプⅡ-2 4分割 200～500 ・タイプⅡ-3 3分割 600・700 200～500 600・700 ・タイプⅡ-4 3分割 600・400	・タイプⅡ-2 4分割 200～300 ・タイプⅡ-3 3分割 250～400 450・500 600・700 ・タイプⅡ-4 3分割 600・700																																																																								
315	第5章 泥水式の積算 (タイプⅡ)	表5-2-40 掘進機組立・整備工歩掛	タイプ表現訂正 タイプⅣ-2、Ⅳ-3 タイプⅡ-2 4分割 呼び径訂正 200～500 2分割 呼び径訂正 600・500 タイプⅡ-3 3分割 呼び径訂正 250・300	タイプ表現訂正 タイプⅡ-2、Ⅱ-3 タイプⅡ-2 4分割 呼び径訂正 200～300 2分割 呼び径訂正 600・700 タイプⅡ-3 3分割 呼び径訂正 250～350																																																																								
323	第5章 泥水式の積算 (タイプⅡ)	C-4-1 送排泥設備	扶養項目削除 中継ポンプ据付撤去工、ラインクラッシャー装置設置撤去工	高耐荷力管推進工法では使用しない項目につき削除																																																																								
336	第5章 泥水式の積算 (タイプⅡ)	C-5-1-4 作泥材	項目削除 粘土項目重複	表中項目6行目の粘土は削除																																																																								
343	第5章 泥水式の積算 (タイプⅢ)	表5-3-1 土質区分	泥水式 玉石Ⅱ適用条件 修正 最大礫径-0.7D-10D	最大礫径-0.7D-1.0D																																																																								
373	第5章 泥水式の積算 (タイプⅢ)	(参考) 10m3当り運搬日数	DID区間：あり 運搬距離(km)修正 0.6 (日)	運搬距離(km)：1.3以下 0.55 (日)																																																																								
373	第5章 泥水式の積算 (タイプⅢ)	(参考) 泥水100m3当り運搬日数	DID区間：あり 運搬距離(km)：1.3以下 0.6 (日) 区間：あり <table><tr><td colspan="8">DID区間：あり</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>2.2</td><td>4.3</td><td>7.5</td><td>12.7</td><td>24.4</td><td>41.3</td><td>60.0</td></tr><tr><td></td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td></tr><tr><td>運搬日数 (日)</td><td>3.9</td><td>4.5</td><td>5.2</td><td>6.3</td><td>7.8</td><td>10.4</td><td>15.6</td></tr></table>	DID区間：あり								運搬距離 (km)	2.2	4.3	7.5	12.7	24.4	41.3	60.0		以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	運搬日数 (日)	3.9	4.5	5.2	6.3	7.8	10.4	15.6	<table><tr><td>運搬日数 (日)</td><td>3.9</td><td>4.5</td><td>5.2</td><td>6.3</td><td>7.8</td><td>10.4</td><td>15.6</td></tr><tr><td colspan="8">DID区間：あり</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>2.1</td><td>4.1</td><td>7.0</td><td>11.6</td><td>20.3</td><td>32.0</td><td>60.0</td></tr><tr><td></td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td></tr><tr><td>運搬日数 (日)</td><td>3.9</td><td>4.5</td><td>5.2</td><td>6.3</td><td>7.8</td><td>10.4</td><td>15.6</td></tr></table>	運搬日数 (日)	3.9	4.5	5.2	6.3	7.8	10.4	15.6	DID区間：あり								運搬距離 (km)	2.1	4.1	7.0	11.6	20.3	32.0	60.0		以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	運搬日数 (日)	3.9	4.5	5.2	6.3	7.8	10.4	15.6
DID区間：あり																																																																												
運搬距離 (km)	2.2	4.3	7.5	12.7	24.4	41.3	60.0																																																																					
	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下																																																																					
運搬日数 (日)	3.9	4.5	5.2	6.3	7.8	10.4	15.6																																																																					
運搬日数 (日)	3.9	4.5	5.2	6.3	7.8	10.4	15.6																																																																					
DID区間：あり																																																																												
運搬距離 (km)	2.1	4.1	7.0	11.6	20.3	32.0	60.0																																																																					
	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下																																																																					
運搬日数 (日)	3.9	4.5	5.2	6.3	7.8	10.4	15.6																																																																					
414	第5章 泥水式の積算 (タイプⅣ)	C-2-10-1, C2-10-2 分割組立・整備工	試運転調整 適用修正 労務費の10%	労務費・クレーン賃料の10%																																																																								
420	第5章 泥水式の積算 (タイプⅣ)	表5-4-44 鏡切り工歩掛表	土留め種類 鋼矢板種類表示修正 Ⅱ型 Ⅱ型 Ⅱ型	Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅳ型																																																																								
421	第5章 泥水式の積算 (タイプⅣ)	C-2-15 掘進機ビット補修費	摘要欄修正 タイプⅣ-1 タイプⅣ-2	タイプⅣ-1⇒タイプⅣ-2 タイプⅣ-2⇒タイプⅣ-1																																																																								
422	第5章 泥水式の積算 (タイプⅣ)	票5-4-47 ビット補修費歩掛	タイプⅣ-1及びⅣ-2のビット種目名入替 タイプⅣ-1 ローラカッタビット、円錐ローラビット タイプⅣ-2 カッタービット、外周カッタビット	タイプⅣ-1 カッタービット、外周カッタビット タイプⅣ-2 ローラカッタビット、円錐ローラビット																																																																								
429	第5章 泥水式の積算 (タイプⅣ)	表5-4-55 泥水処理設備付帯作業工歩掛	トラッククレーン及び諸雑費値修正 <table><tr><td>種 目</td><td>単位</td><td>350～500</td><td>600・700</td></tr><tr><td>トラッククレーン</td><td>%</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>人</td><td>2.0</td><td>2.5</td></tr></table>	種 目	単位	350～500	600・700	トラッククレーン	%	1.0	1.0	諸 雑 費	人	2.0	2.5	<table><tr><td>種 目</td><td>単位</td><td>350～500</td><td>600・700</td></tr><tr><td>トラッククレーン</td><td>日</td><td>2.0</td><td>2.5</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr></table>	種 目	単位	350～500	600・700	トラッククレーン	日	2.0	2.5	諸 雑 費	%	1.0	1.0																																																
種 目	単位	350～500	600・700																																																																									
トラッククレーン	%	1.0	1.0																																																																									
諸 雑 費	人	2.0	2.5																																																																									
種 目	単位	350～500	600・700																																																																									
トラッククレーン	日	2.0	2.5																																																																									
諸 雑 費	%	1.0	1.0																																																																									
455	第5章 泥水式の積算 (タイプⅤ)	D-5-1 鏡切り工 (ライナープレート) D-5-2 鏡切り工 (鋼矢板) D-5-3 鏡切り工 (ケーシング立坑)	諸雑費 摘要欄修正 端数整理	摘要欄修正 表5-5-17																																																																								
456	第5章 泥水式の積算 (タイプⅤ)	C-8 通過設備工	備考欄 扶養削除 諸雑費は補強板とし、鋼材損料の10%を計上する。	備考—諸雑費は補強板とし、鋼材損料の10%を計上する。—																																																																								
476 477	第5章 泥水式の積算 (タイプⅥ)	表5-6-10-2、表5-6-10-3 標準日進量	土質区分内呼び径修正 土質E：250・300、250・300 土質F-a： 350～500, 250・300	土質E：250・300、350～500 土質F-a： 250・300、350～500																																																																								
478	第5章 泥水式の積算 (タイプⅥ)	表5-6-11 礫径による補正係数	礫径区分修正 呼び径の30%以上	呼び径の80%以上																																																																								
487	第5章 泥水式の積算 (タイプⅥ)	表5-6-19 掘進機組立・整備歩掛	呼び径250・300の適用径 記述欠落 半管	標準管・半管 ※標準管及び半管も同一の値を使用する																																																																								
494	第5章 泥水式の積算 (タイプⅥ)	C-4-3 泥水処分工 (バキューム車処分)	単位修正 泥水吸排車損料 単位” 時”	単位” 日”																																																																								

正誤表箇所			誤	正																																																																																																																										
ページ	項番	図表等																																																																																																																												
495	第5章 泥水式の積算 (タイプⅥ)	C-4-4-2 補給作泥量	C-4-4-2 補給作泥量 表の欠落	C-4-4-2 補給作泥量 (1 m³当り) <table><tr><th>種 目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価 (円)</th><th>金額 (円)</th><th>摘要</th></tr><tr><td>ビ ス カ</td><td></td><td>kg</td><td></td><td></td><td></td><td>表5-6-33</td></tr><tr><td>V R 粘 土</td><td></td><td>kg</td><td></td><td></td><td></td><td>表5-6-33</td></tr><tr><td>逸 泥 防 止 材</td><td></td><td>kg</td><td></td><td></td><td></td><td>表5-6-33</td></tr><tr><td>水</td><td></td><td>ℓ</td><td></td><td></td><td></td><td>表5-6-33</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	種 目	形状寸法	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘要	ビ ス カ		kg				表5-6-33	V R 粘 土		kg				表5-6-33	逸 泥 防 止 材		kg				表5-6-33	水		ℓ				表5-6-33	計																																																																																						
種 目	形状寸法	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘要																																																																																																																								
ビ ス カ		kg				表5-6-33																																																																																																																								
V R 粘 土		kg				表5-6-33																																																																																																																								
逸 泥 防 止 材		kg				表5-6-33																																																																																																																								
水		ℓ				表5-6-33																																																																																																																								
計																																																																																																																														
498	第5章 泥水式の積算 (タイプⅥ)	表5-6-37 機械設備 1 時間当り電力消費量	※ダウンロードファイル修正 呼び径 7000	呼び径 700																																																																																																																										
500	第5章 泥水式の積算 (タイプⅥ)	表5-6-40 機械設備 1 時間当り電力消費量 (参考)	※ダウンロードファイル修正 呼び径 500・600	呼び径 600・700																																																																																																																										
501	第5章 泥水式の積算 (タイプⅥ)	表5-6-43 機械設備 1 時間当り電力消費量	※ダウンロードファイル修正 呼び径 500・600	呼び径 600・700																																																																																																																										
510-514	第5章 泥水式の積算 (タイプⅦ)	表5-7-10～表5-7-14 推進工サイクルタイム及び日進量	日進量見直しによる改正	ダウンロード版を参照ねがいます。																																																																																																																										
516	第5章 泥水式の積算 (タイプⅦ)	表5-7-17 推進管 (標準管) 1本当りの測量時間	呼び径範囲訂正 250～300	250～350																																																																																																																										
531	第5章 泥水式の積算 (タイプⅦ)	表5-7-24 機械設備 1 日 (8時間) 当り運転時間	※ダウンロードファイル表題修正 タイプⅦ-2の場合	タイプⅦ-3の場合																																																																																																																										
532	第5章 泥水式の積算 (タイプⅦ)	表5-7-25 間づめ数量	呼び径範囲修正 250～300	250～350																																																																																																																										
538	第5章 泥水式の積算 (タイプⅦ)	表5-7-33 掘進機分割搬出工歩掛	分割数呼び径修正 2分割 600 タイプⅦ-1	2分割 600																																																																																																																										
539	第5章 泥水式の積算 (タイプⅦ)	表5-7-34 掘進機分割組立・整備工歩掛	分割数呼び径修正 2分割 400～500	2分割 250～500																																																																																																																										
543	第5章 泥水式の積算 (タイプⅦ)	表5-7-38 ビット補修費歩掛	アセチレン、溶接棒 (高張力鋼) の単位修正: (g)	(kg)																																																																																																																										
552	第5章 泥水式の積算 (タイプⅦ)	C-4-3-2 ダンプトラック運転工	項目及び備考削除 備考 ⇒ 計: 1時間当り 項目 ⇒ 1m3当り 計/ (V)	備考 ⇒ 計: 1時間当り 項目 ⇒ 1m3当り――計/ (V)――※行削除																																																																																																																										
561	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅠ)		備考※表記修正 タイプⅠ-1～3及び7は、オーガーカッタヘッド・・・	タイプⅠ-1～3及び6は、オーガーカッタヘッド・・・																																																																																																																										
563	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅠ)	表6-1-1-4 タイプⅣ 適用土質	N値区分修正 土丹 50≦N	土丹 50≦N																																																																																																																										
581	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅠ)	表6-1-8-1 タイプⅠ-1標準日進量	(2) 低水位・礫、玉石混り土の日進量 (m/日) <table><tr><td rowspan="5"> ①水 ②礫・玉石 ③土質 </td><td>被 水 圧 ≦ 49.0kPa (0.5kg/cm²)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>最大礫・玉石径 ≦ 33%以下 (呼び径に対する比率)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>礫・玉石の含有率 ≦ 40% (〔C〕土質は30%)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>50 mm以上の礫・玉石含有率 ≦ 20%</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>礫・玉石の一軸圧縮強度 (σ c) ≦ 98MN/n² (1,000kgf/cm²)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>礫・玉石混り土 (低水位)</td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td>礫・玉石混り粘土、礫・玉石混りローム</td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td>礫・玉石混り砂等</td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td>呼び径</td><td>〔A〕</td><td>〔B〕</td><td>〔C〕</td><td></td></tr><tr><td>2m管推進</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>200</td><td>4.7</td><td>4.7</td><td>4.7</td><td></td></tr><tr><td>1m管推進</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>200</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td></td></tr></table>	①水 ②礫・玉石 ③土質	被 水 圧 ≦ 49.0kPa (0.5kg/cm ²)				最大礫・玉石径 ≦ 33%以下 (呼び径に対する比率)				礫・玉石の含有率 ≦ 40% (〔C〕土質は30%)				50 mm以上の礫・玉石含有率 ≦ 20%				礫・玉石の一軸圧縮強度 (σ c) ≦ 98MN/n ² (1,000kgf/cm ²)				礫・玉石混り土 (低水位)					礫・玉石混り粘土、礫・玉石混りローム					礫・玉石混り砂等					呼び径	〔A〕	〔B〕	〔C〕		2m管推進					200	4.7	4.7	4.7		1m管推進					200	3.5	3.5	3.5		(2) 低水位・礫、玉石混り土の日進量 (m/日) <table><tr><td rowspan="5"> ①水 ②礫・玉石 ③土質 </td><td>被 水 圧 ≦ 49.0kPa (0.5kg/cm²)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>最大礫・玉石径 ≦ 33%以下 (呼び径に対する比率)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>礫・玉石の含有率 ≦ 40% (〔C〕土質は30%)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>50 mm以上の礫・玉石含有率 ≦ 20%</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>礫・玉石の一軸圧縮強度 (σ c) ≦ 98MN/n² (1,000kgf/cm²)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>礫・玉石混り土 (低水位)</td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td>礫・玉石混り粘土、礫・玉石混りローム</td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td>礫・玉石混り砂等</td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td>呼び径</td><td>〔A〕</td><td>〔B〕</td><td>〔C〕</td><td></td></tr><tr><td>2m管推進</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>200</td><td>4.7</td><td>4.6</td><td>4.0</td><td></td></tr><tr><td>1m管推進</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>200</td><td>3.5</td><td>3.4</td><td>3.0</td><td></td></tr></table>	①水 ②礫・玉石 ③土質	被 水 圧 ≦ 49.0kPa (0.5kg/cm ²)				最大礫・玉石径 ≦ 33%以下 (呼び径に対する比率)				礫・玉石の含有率 ≦ 40% (〔C〕土質は30%)				50 mm以上の礫・玉石含有率 ≦ 20%				礫・玉石の一軸圧縮強度 (σ c) ≦ 98MN/n ² (1,000kgf/cm ²)				礫・玉石混り土 (低水位)					礫・玉石混り粘土、礫・玉石混りローム					礫・玉石混り砂等					呼び径	〔A〕	〔B〕	〔C〕		2m管推進					200	4.7	4.6	4.0		1m管推進					200	3.5	3.4	3.0	
①水 ②礫・玉石 ③土質	被 水 圧 ≦ 49.0kPa (0.5kg/cm ²)																																																																																																																													
	最大礫・玉石径 ≦ 33%以下 (呼び径に対する比率)																																																																																																																													
	礫・玉石の含有率 ≦ 40% (〔C〕土質は30%)																																																																																																																													
	50 mm以上の礫・玉石含有率 ≦ 20%																																																																																																																													
	礫・玉石の一軸圧縮強度 (σ c) ≦ 98MN/n ² (1,000kgf/cm ²)																																																																																																																													
礫・玉石混り土 (低水位)																																																																																																																														
礫・玉石混り粘土、礫・玉石混りローム																																																																																																																														
礫・玉石混り砂等																																																																																																																														
呼び径	〔A〕	〔B〕	〔C〕																																																																																																																											
2m管推進																																																																																																																														
200	4.7	4.7	4.7																																																																																																																											
1m管推進																																																																																																																														
200	3.5	3.5	3.5																																																																																																																											
①水 ②礫・玉石 ③土質	被 水 圧 ≦ 49.0kPa (0.5kg/cm ²)																																																																																																																													
	最大礫・玉石径 ≦ 33%以下 (呼び径に対する比率)																																																																																																																													
	礫・玉石の含有率 ≦ 40% (〔C〕土質は30%)																																																																																																																													
	50 mm以上の礫・玉石含有率 ≦ 20%																																																																																																																													
	礫・玉石の一軸圧縮強度 (σ c) ≦ 98MN/n ² (1,000kgf/cm ²)																																																																																																																													
礫・玉石混り土 (低水位)																																																																																																																														
礫・玉石混り粘土、礫・玉石混りローム																																																																																																																														
礫・玉石混り砂等																																																																																																																														
呼び径	〔A〕	〔B〕	〔C〕																																																																																																																											
2m管推進																																																																																																																														
200	4.7	4.6	4.0																																																																																																																											
1m管推進																																																																																																																														
200	3.5	3.4	3.0																																																																																																																											
583	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅠ)	表6-1-8-3 タイプⅠ-3標準日進量	②礫 最大礫径≦10mm	②礫 最大礫径≦20mm																																																																																																																										
585		表6-1-8-4 タイプⅠ-34標準日進量	N値区分修正 1<N<20 20≦N<30 30≦N50 50≦N 1<N<30	1≦N<20 20≦N<30 30≦N50 50≦N 1≦N<30																																																																																																																										
592	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅠ)	表6-1-8-5 タイプⅠ-5標準日進量	火成岩・変成岩でRQD値がⅡランク (30～59%) の場合の日進量 火成岩・変成岩でRQD値がⅢランク (30～59%) の場合の日進量 (m/日) <table><tr><th rowspan="2">呼び径</th><th colspan="8">一軸圧縮強度MN/m² (kg/cm²)</th><th rowspan="2">別途 検討</th></tr><tr><th>～9.8 (～100)</th><th>～19.6 (～200)</th><th>～49.0 (～500)</th><th>～78.4 (～800)</th><th>※～98.0 (～1000)</th><th>※～117.6 (～1200)</th><th>※～137.2 (～1400)</th><th>※137.3～ (～1401)</th></tr><tr><td>350</td><td>4.4</td><td>4.3</td><td>3.5</td><td>2.8</td><td>2.3</td><td>(2.0)</td><td>(1.7)</td><td></td></tr><tr><td>400</td><td>4.3</td><td>4.1</td><td>3.4</td><td>2.6</td><td>2.2</td><td>(2.0)</td><td>(1.6)</td><td></td></tr><tr><td>450</td><td>4.1</td><td>3.8</td><td>3.1</td><td>2.6</td><td>2.0</td><td>(1.9)</td><td>(1.4)</td><td></td></tr><tr><td>500</td><td>4.0</td><td>3.7</td><td>3.1</td><td>2.5</td><td>2.0</td><td>(1.9)</td><td>(1.4)</td><td></td></tr></table>	呼び径	一軸圧縮強度MN/m ² (kg/cm ²)								別途 検討	～9.8 (～100)	～19.6 (～200)	～49.0 (～500)	～78.4 (～800)	※～98.0 (～1000)	※～117.6 (～1200)	※～137.2 (～1400)	※137.3～ (～1401)	350	4.4	4.3	3.5	2.8	2.3	(2.0)	(1.7)		400	4.3	4.1	3.4	2.6	2.2	(2.0)	(1.6)		450	4.1	3.8	3.1	2.6	2.0	(1.9)	(1.4)		500	4.0	3.7	3.1	2.5	2.0	(1.9)	(1.4)		火成岩・変成岩でRQD値がⅢランク (30～59%) の場合の日進量 火成岩・変成岩でRQD値がⅢランク (30～59%) の場合の日進量 (m/日) <table><tr><th rowspan="2">呼び径</th><th colspan="8">一軸圧縮強度MN/m² (kg/cm²)</th><th rowspan="2">別途 検討</th></tr><tr><th>～9.8 (～100)</th><th>～19.6 (～200)</th><th>～49.0 (～500)</th><th>～78.4 (～800)</th><th>※～98.0 (～1000)</th><th>※～117.6 (～1200)</th><th>※～137.2 (～1400)</th><th>※137.3～ (～1401)</th></tr><tr><td>350</td><td>4.8</td><td>4.7</td><td>3.8</td><td>3.0</td><td>2.5</td><td>(2.2)</td><td>(1.8)</td><td></td></tr><tr><td>400</td><td>4.7</td><td>4.4</td><td>3.6</td><td>2.9</td><td>2.3</td><td>(2.2)</td><td>(1.7)</td><td></td></tr><tr><td>450</td><td>4.4</td><td>4.2</td><td>3.4</td><td>2.9</td><td>2.2</td><td>(2.1)</td><td>(1.6)</td><td></td></tr><tr><td>500</td><td>4.3</td><td>4.0</td><td>3.4</td><td>2.7</td><td>2.2</td><td>(2.1)</td><td>(1.6)</td><td></td></tr></table>	呼び径	一軸圧縮強度MN/m ² (kg/cm ²)								別途 検討	～9.8 (～100)	～19.6 (～200)	～49.0 (～500)	～78.4 (～800)	※～98.0 (～1000)	※～117.6 (～1200)	※～137.2 (～1400)	※137.3～ (～1401)	350	4.8	4.7	3.8	3.0	2.5	(2.2)	(1.8)		400	4.7	4.4	3.6	2.9	2.3	(2.2)	(1.7)		450	4.4	4.2	3.4	2.9	2.2	(2.1)	(1.6)		500	4.3	4.0	3.4	2.7	2.2	(2.1)	(1.6)															
呼び径	一軸圧縮強度MN/m ² (kg/cm ²)								別途 検討																																																																																																																					
	～9.8 (～100)	～19.6 (～200)	～49.0 (～500)	～78.4 (～800)	※～98.0 (～1000)	※～117.6 (～1200)	※～137.2 (～1400)	※137.3～ (～1401)																																																																																																																						
350	4.4	4.3	3.5	2.8	2.3	(2.0)	(1.7)																																																																																																																							
400	4.3	4.1	3.4	2.6	2.2	(2.0)	(1.6)																																																																																																																							
450	4.1	3.8	3.1	2.6	2.0	(1.9)	(1.4)																																																																																																																							
500	4.0	3.7	3.1	2.5	2.0	(1.9)	(1.4)																																																																																																																							
呼び径	一軸圧縮強度MN/m ² (kg/cm ²)								別途 検討																																																																																																																					
	～9.8 (～100)	～19.6 (～200)	～49.0 (～500)	～78.4 (～800)	※～98.0 (～1000)	※～117.6 (～1200)	※～137.2 (～1400)	※137.3～ (～1401)																																																																																																																						
350	4.8	4.7	3.8	3.0	2.5	(2.2)	(1.8)																																																																																																																							
400	4.7	4.4	3.6	2.9	2.3	(2.2)	(1.7)																																																																																																																							
450	4.4	4.2	3.4	2.9	2.2	(2.1)	(1.6)																																																																																																																							
500	4.3	4.0	3.4	2.7	2.2	(2.1)	(1.6)																																																																																																																							
607	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅠ)	表C-1-3 推進工機械器具損料 (2)	種目 計 1 m 当り 摘要 1 日 当り 計×日進量	種目 計 1 m 当り 摘要 1 m 当り 計×日進量																																																																																																																										

正誤表箇所			誤	正
ページ	項番	図表等		
611	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅠ)	表6-1-13 掘削外径 (参考)	I-7 呼び径400 礫 55 及び右表	I-7 呼び径400 礫 554 及び右表
617	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅠ)	表6-1-21-1 滑材注入電力量	表題項目修正 (1) 普通土、硬質土、滞水砂層の滑材注入工電力量 (1m当り)	(1) 普通土、硬質土、滞水砂層の滑材注入工電力量 (1m当り)
618	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅠ)	表6-1-21-1 滑材注入電力量		
620	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅠ)	表6-1-21-4 岩盤の滑材注入工電力量	(2) 堆積岩でRQD値がⅡランク (60～89%) の場合の電力量 表内数値修正	(2) 堆積岩でRQD値がⅡランク (60～89%) の場合の電力量 (1m当り)
625	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅠ)	表6-1-24 ホース数量	タイプⅠ-4 欠落	
627	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅠ)	C-4-1 掘削添加材注入工 (注水工) 機械器具損料	備考 表 ホース形状 修正	
629	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅠ)	表6-1-26 坑口工歩掛	表題修正 表6-1-26 坑口工歩掛	表6-1-26 推進設備工歩掛
631	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅠ) 2023/5/19追加	C-8 先端体据付工	備考 修正 1. 本表は、発達立坑内で先端体を分割で据付けける場合に適用する。 2. 先端体を分割して据付けける場合は、本歩掛の3倍とする。	1. 本表は、発達立坑内で先端体を一体で据付けける場合に適用する。 2. 先端体を分割して据付けける場合は、本歩掛の3倍 (対応タイプⅠ-1～Ⅰ-3、及びⅠ-5～Ⅰ-7)、 2倍 (タイプⅠ-4) とする。
631	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅠ)	表6-1-29 坑口工歩掛り表	表題修正 表6-1-29 坑口工歩掛り表	表6-1-29 先端体据付歩掛 (1箇所当り)

正誤表箇所			誤	正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ページ	項番	図表等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
668	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅡ)	C-2-1-1 滑材注入機械器具損料	備考 2. 数式内 () 欠如 計 備考 1. グラウトポンプ及びグラウトミキサの注入1m当り損料日数は次式による。 1m当り損料日数＝1／推進日進量(m／日) 2. グラウトホースの注入1m当り使用本数は次式による(損料単価が推進1m当りで算出されるもの) ただし、() の小数以下は切り上げて整数とする。 a = 2 + $\frac{1}{2} \times \frac{L}{4}$ ここに L：1 推進区間の推進延長とする。	計 備考 1. グラウトポンプ及びグラウトミキサの注入1m当り損料日数は次式に。 1m当り損料日数＝1／推進日進量(m／日) 2. グラウトホースの注入1m当り使用本数は次式による(損料単価が推進 ただし、() の小数以下は切り上げて整数とする。 a = 2 + $\frac{1}{2} \times (\frac{L}{4})$ ここに L：1 推進区間の推進延長とする。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
686	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅢ)	表6-3-7 標準曲線半径 (DL-C)	標準曲線半径 個別検討領域 <table><tr><th rowspan="2">適用土質</th><th rowspan="2">機種</th><th rowspan="2">呼び径</th><th colspan="8">曲線半径 (m)</th></tr><tr><th>200</th><th>150</th><th>100</th><th>70</th><th>50</th><th>40</th><th>30</th></tr><tr><td rowspan="3">普通土 [A]</td><td>DL35N</td><td>250～350</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL50N</td><td>400～500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL70N</td><td>600～700</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">硬質土 [B]</td><td>DL35N</td><td>250～350</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL50N</td><td>400～500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL70N</td><td>600～700</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">粗石混り礫質土 [C]</td><td>DL35N</td><td>250～350</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL50N</td><td>400～500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL70N</td><td>600～700</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">巨石混り礫質土 [D]</td><td>DL35N</td><td>250～350</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL50N</td><td>400～500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL70N</td><td>600～700</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">巨石混り礫質土 [E]</td><td>DL35N</td><td>250～350</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL50N</td><td>400～500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL70N</td><td>600～700</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注1：曲線半径50m未満の急曲線については、N値10以上の土質条件での適用を原則とし、管材は、目地開口 長および特殊管の適用を検討する必要がある。 注2：標準適用領域であっても管種および諸条件により制限があるため、工法協会まで問合せ。 注3：DL35の巨石混り礫質土 [E] については、個別検討領域となるため、標準曲線半径を設定していな いため、工法協会へ問合せ。	適用土質	機種	呼び径	曲線半径 (m)								200	150	100	70	50	40	30	普通土 [A]	DL35N	250～350									DL50N	400～500									DL70N	600～700									硬質土 [B]	DL35N	250～350									DL50N	400～500									DL70N	600～700									粗石混り礫質土 [C]	DL35N	250～350									DL50N	400～500									DL70N	600～700									巨石混り礫質土 [D]	DL35N	250～350									DL50N	400～500									DL70N	600～700									巨石混り礫質土 [E]	DL35N	250～350									DL50N	400～500									DL70N	600～700									標準曲線半径 個別検討領域 <table><tr><th rowspan="2">適用土質</th><th rowspan="2">機種</th><th rowspan="2">呼び径</th><th colspan="8">曲線半径 (m)</th></tr><tr><th>200</th><th>150</th><th>100</th><th>70</th><th>60</th><th>50</th><th>40</th><th>30</th></tr><tr><td rowspan="3">普通土 [A]</td><td>DL35C</td><td>250～350</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL50C</td><td>400～500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL70C</td><td>600～700</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">硬質土 [B]</td><td>DL35C</td><td>250～350</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL50C</td><td>400～500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL70C</td><td>600～700</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">粗石混り礫質土 [C]</td><td>DL35C</td><td>250～350</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL50C</td><td>400～500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL70C</td><td>600～700</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">巨石混り礫質土 [D]</td><td>DL35C</td><td>250～350</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL50C</td><td>400～500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL70C</td><td>600～700</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">巨石混り礫質土 [E]</td><td>DL35C</td><td>250～350</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL50C</td><td>400～500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DL70C</td><td>600～700</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注1：曲線半径50m未満の急曲線については、N値10以上の土質条件での適用を原則とし、管材は、目地開口 長および特殊管の適用を検討する必要がある。 注2：DL35における曲線半径100m未満の適用土質は、原則として砂質土N値30以上、粘性土N値8以上とする。 また、管材は、目地開口長および特殊管の適用を検討する必要がある。 注3：DL35の巨石混り礫質土 [E] については、個別検討領域であり標準曲線半径を設定していないため、工法 協会へ問合せ。	適用土質	機種	呼び径	曲線半径 (m)								200	150	100	70	60	50	40	30	普通土 [A]	DL35C	250～350									DL50C	400～500									DL70C	600～700									硬質土 [B]	DL35C	250～350									DL50C	400～500									DL70C	600～700									粗石混り礫質土 [C]	DL35C	250～350									DL50C	400～500									DL70C	600～700									巨石混り礫質土 [D]	DL35C	250～350									DL50C	400～500									DL70C	600～700									巨石混り礫質土 [E]	DL35C	250～350									DL50C	400～500									DL70C	600～700								
適用土質	機種	呼び径	曲線半径 (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			200	150	100	70	50	40	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
普通土 [A]	DL35N	250～350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50N	400～500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70N	600～700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
硬質土 [B]	DL35N	250～350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50N	400～500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70N	600～700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
粗石混り礫質土 [C]	DL35N	250～350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50N	400～500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70N	600～700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
巨石混り礫質土 [D]	DL35N	250～350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50N	400～500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70N	600～700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
巨石混り礫質土 [E]	DL35N	250～350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50N	400～500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70N	600～700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
適用土質	機種	呼び径	曲線半径 (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			200	150	100	70	60	50	40	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
普通土 [A]	DL35C	250～350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50C	400～500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70C	600～700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
硬質土 [B]	DL35C	250～350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50C	400～500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70C	600～700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
粗石混り礫質土 [C]	DL35C	250～350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50C	400～500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70C	600～700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
巨石混り礫質土 [D]	DL35C	250～350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50C	400～500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70C	600～700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
巨石混り礫質土 [E]	DL35C	250～350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50C	400～500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70C	600～700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
687	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅢ)	表6-3-9 発進立坑寸法 (DL-C)	3. 0C 参照表番号修正 表5-2-10に記載	表6-3-10に記載																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
700	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅢ)	表6-3-24 標準日進量 [DL-C]	粗石混り礫質土 [C] 直線標準日進量 呼び径250・300 3.4 m/日	3.6 m/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
709	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅢ)	E-1-1 推進工機械器具損料 (1)	備考(a～g)の算出 追記 b＝(推進装置据付日数＋先導体据付日数＋全掘進日数＋排土管等撤去日数＋推進装置撤去日数)× 供用日の割増率 ＝(2.0+0.5+22.9+4.3+1.0)×1.4＝43.0 ＝43日	b＝(推進装置据付日数＋先導体据付日数＋全掘進日数＋排土管等撤去日数＋先導体撤去日数＋推 進装置撤去日数)×供用日の割増率 ＝(2.0+0.5+22.9+4.3+1.0+1.0)×1.4＝44.4 ＝45日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
711	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅢ)	E-1-5 車上式プラント用トラック運 費	トラック損料 単価 修正 ” 日 ”	” 台 ”																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
714	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅢ)	E-1-7 添加材機械器具損料	備考1 参照先修正 ” 6. 使用機械の供用日数の算出 ”	” 2. 8 使用機械の供用日数の算出 ”																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
721	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅢ)	D-5-3 先導体搬出工	項目不要削除 分割発進器具費	先導体搬出工では、分割発進器具費は不要のため項目を削除します。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
723	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅢ)	E-7-1鋼材設置工、E-7-2鋼材撤去工	諸雑費欄欠落 <table><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 賃料</td><td>油圧伸縮ジブ型 25t吊</td><td>日</td><td>1.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10t 当り</td></tr><tr><td>1 t 当り</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計 / 10 t</td></tr></table>	普 通 作 業 員		人	1.7				ラフテレーンクレーン 賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	1.7				計						10t 当り	1 t 当り						計 / 10 t	<table><tr><td>ラフテレーンクレーン 賃料</td><td>油圧伸縮ジブ型 25t吊</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>備考</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10 t 当り</td></tr></table>	ラフテレーンクレーン 賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	1.0				諸 雑 費		式	1			備考	計						10 t 当り																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		人	1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン 賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
計						10t 当り																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1 t 当り						計 / 10 t																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン 賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1			備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
計						10 t 当り																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
729	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅢ)	D-12-1 ポンプ運転工	摘要 参照代価番号 修正 表5-2-53 表5-2-54 表5-2-55	参照代価番号 修正 表6-3-56 表6-3-57 表6-3-58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
740	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅣ)	表6-4-8 日進量一覧表	φ350～600 半管 巨礫転石土C-1：5.7 φ350～600 標準管 硬質土D：4.6 備考 700mmについては工法協会へ問合わせる	φ350～600 半管 巨礫転石土C-1：5.9 φ350～600 標準管 硬質土D：5.5 備考 呼び径250、300の岩盤E-2、及び700については工法協会へ問合わせる																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
746	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅣ)	C-1-2-1 発生土運搬	種目 普通作業員	種目 一般運転手																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

正誤表箇所			誤	正																																																	
ページ	項番	図表等																																																			
759	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅣ)	C-5-2 泥水処分工	表内 単位、数量、摘要修正	(1m³当り) <table><tr><th>種 目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価 (円)</th><th>金額 (円)</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>燃 料 費</td><td></td><td>ℓ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>機 械 損 料</td><td>○t 車</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>端数整理</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1日当り</td></tr><tr><td>1m³当り</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計/A</td></tr><tr><td>泥 水 処 分 費</td><td></td><td>m³</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	種 目	形状寸法	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要	燃 料 費		ℓ					機 械 損 料	○t 車	日	1.0				諸 雑 費		式	1.0			端数整理	計						1日当り	1m ³ 当り						計/A	泥 水 処 分 費		m ³	1			
種 目	形状寸法	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要																																															
燃 料 費		ℓ																																																			
機 械 損 料	○t 車	日	1.0																																																		
諸 雑 費		式	1.0			端数整理																																															
計						1日当り																																															
1m ³ 当り						計/A																																															
泥 水 処 分 費		m ³	1																																																		
792	第6章 泥土圧式の積算 (タイプⅤ)	E-303-3 発動発電機運転費	備考修正 1. 発動発電機の規格・燃料消費量は泥土分離装置の使用有無で異なる。	1. 発動発電機の規格・燃料消費量は下表による。																																																	