推進工事用機械器具等損料参考資料　（損料参考資料）2023年版　正誤表

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2023/6/1	186, 562
	2023/9/15	86, 376

正誤表箇所 ページ	項番	図表等	誤	正
86	Ⅰ.1-8　日本推進技術協会　泥水式編	機械器具損料1-1	泥水式掘進機 土質：粘性土・砂質土、 呼び径　800～2000　8.0　－　－　80　50　10　10 2200～3000　8.0　－　－　70　50　10　10 土質：礫質土、岩盤 呼び径　800～1800　6.0　－　－　80　80　10　10 2200～3000　6.0　－　－　70　80　10　10	泥水式掘進機 土質：粘性土・砂質土、 呼び径　800～2000　8.0　－　－　80　50　10　10 2200～3000　8.0　－　－　70　50　10　10 土質：礫質土、岩盤 呼び径　800～2000　6.0　－　－　80　80　10　10 2200～3000　6.0　－　－　70　80　10　10
186	Ⅰ.2-8　日本推進技術協会　土圧式編	機械器具損料1-1	土圧式掘進機 土質：粘性土、砂質土 呼び径 800～2000　8.0　－　－　80　50　10　10 2200～3000　8.0　－　－　70　50　10　10 土質：礫質土、岩盤 呼び径 800～2000　8.0　－　－　80　80　10　10 2200～3000　8.0　－　－　70　80　10　10	土圧式掘進機 土質：粘性土、砂質土 呼び径 800～2000　8.0　－　－　80　50　10　10 2200～3000　8.0　－　－　70　50　10　10 土質：礫質土、岩盤 呼び径 800～2000　6.0　－　－　80　80　10　10 2200～3000　6.0　－　－　70　80　10　10
376	Ⅰ.3-14　日本推進技術協会　泥濃式編	機械器具損料1-2	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ (kW) ○○　13.0　－　80　140　25　8　4 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ (kW) ○○　13.0　－　90　140　25　8　4	(日)702　○　835　◎　(日)2,163　●　1,236　(1201-032) (日)624　○　835　◎　(日)1,923　●　1,236　(1201-032)
562	Ⅱ－1.小口径管推進工法　高耐荷力管	Ⅱ-1.高耐荷力管　31.泥土圧式　ﾀｲﾌﾟⅢ ｴｰｽﾓｰﾙ工法	排土ﾀﾝｸ・水槽 呼び径 250～700　1.40 250～700　0.50	排土ﾀﾝｸ・水槽 呼び径 250～700 250～700