

修正日	修正ページ等
2022/6/22	260, 686
2022/7/20	175, 199, 217, 221, 223, 420, 429, 455, 498, 500, 501, 531, 583, 607, 625, 629, 631, 709, 729
2022/7/25	218, 310, 316, 687, 723
2022/8/10	495
2022/8/25	709
2022/9/16	343, 373
2022/9/26	721
2022/9/19	173, 223, 581, 631, 668
2022/10/24	203, 209, 218, 223, 313, 323, 478, 487, 611, 631,
2022/11/13	155, 177, 184, 210, 309, 310, 315, 414, 456, 476, 477, 494, 585, 592, 618, 740, 759
2022/11/22	516, 538, 539, 552
2022/12/2	278, 293, 532, 792
2022/12/21	421, 422, 510-514, 543
2023/1/12	212, 620
2023/2/7	218, 627
2023/4/18	711, 714
2023/4/20	700
2023/5/19	223, 631
2023/6/16	723
2023/8/28	785
2024/1/15	712

ページ	項番	図表等	誤	正
155	第4章 オーガー式の積算 (タイプ I)	表4-1-1-4 タイプIV 適用土質	N値区分修正 土丹 $50 \leq N$	土丹 $50 \leq N$
173	第4章 オーガー式の積算 (タイプ I)	表4-1-8-1 タイプ I-1標準日進量	(2) 低水位・礫、玉石混り土の日進量 (m/日) 	(2) 低水位・礫、玉石混り土の日進量 (m/日)
175	第4章 オーガー式の積算 (タイプ I)	表4-1-8-3 タイプ I-3標準日進量	②礫 最大礫径 $\leq 10\text{mm}$	②礫 最大礫径 $\leq 20\text{mm}$
177	第4章 オーガー式の積算 (タイプ I)	表4-1-8-4 タイプ I-34標準日進量	N値区分修正 $1 < N < 20$ $20 \leq N < 30$ $30 \leq N < 50$ $50 \leq N$ $1 < N < 30$	$1 \leq N < 20$ $20 \leq N < 30$ $30 \leq N < 50$ $50 \leq N$ $1 \leq N < 30$
184	第4章 オーガー式の積算 (タイプ I)	表4-1-8-5 タイプ I-5標準日進量	火成岩・変成岩でRQD値がⅢランク (30~59%) の場合の日進量 (m/日) 	火成岩・変成岩でRQD値がⅢランク (30~59%) の場合の日進量 (m/日)
199	第4章 オーガー式の積算 (タイプ I)	表C-1-3 推進工機械器具損料(2)	種目 計 1m当り 摘要 1日当り 計×日進量	種目 計 1日当り 摘要 1m当り 計×日進量
203	第4章 オーガー式の積算 (タイプ I)	表4-1-13 掘削外径 (参考)	I-7 呼び径400 礫 55 及び右表 	I-7 呼び径400 礫 554 及び右表
209	第4章 オーガー式の積算 (タイプ I)	表4-1-21-1 滑材注入電力量	表題目修正 (1) 普通土、硬質土、滞水砂層の滑材注入工電力量 (1m当り) 	(1) 普通土、硬質土、滞水砂層の滑材注入工電力量 (1m当り)

正誤表箇所			誤		正																																																													
ページ	項番	図表等																																																																
210	第4章 オーガー式の積算 (タイプI)	表4-1-21-1 滑材注入電力量	<table border="1"> <tr><td rowspan="5">I-6</td><td>400</td><td></td><td>7.4</td><td>9.1</td><td>10.4</td><td>12.1</td></tr> <tr><td>450</td><td></td><td>7.7</td><td>9.5</td><td>10.9</td><td>12.7</td></tr> <tr><td>500</td><td></td><td>8.5</td><td>11.4</td><td>12.7</td><td>14.8</td></tr> <tr><td>700</td><td></td><td>6.8</td><td>7.4</td><td>9.6</td><td>*</td></tr> <tr><td>800</td><td></td><td>10.4</td><td>12.1</td><td>13.5</td><td>15.2</td></tr> </table>	I-6	400		7.4	9.1	10.4	12.1	450		7.7	9.5	10.9	12.7	500		8.5	11.4	12.7	14.8	700		6.8	7.4	9.6	*	800		10.4	12.1	13.5	15.2	<table border="1"> <tr><td rowspan="5">I-6</td><td>400</td><td></td><td>7.4</td><td>9.1</td><td>10.4</td><td>12.1</td></tr> <tr><td>450</td><td></td><td>7.7</td><td>9.5</td><td>10.9</td><td>12.7</td></tr> <tr><td>500</td><td></td><td>8.5</td><td>11.4</td><td>12.7</td><td>14.8</td></tr> <tr><td>600</td><td></td><td>10.4</td><td>12.1</td><td>13.5</td><td>15.2</td></tr> <tr><td>700</td><td></td><td>12.1</td><td>13.5</td><td>14.8</td><td>*</td></tr> </table>	I-6	400		7.4	9.1	10.4	12.1	450		7.7	9.5	10.9	12.7	500		8.5	11.4	12.7	14.8	600		10.4	12.1	13.5	15.2	700		12.1	13.5	14.8	*
I-6	400		7.4		9.1	10.4	12.1																																																											
	450		7.7		9.5	10.9	12.7																																																											
	500		8.5		11.4	12.7	14.8																																																											
	700		6.8		7.4	9.6	*																																																											
	800		10.4	12.1	13.5	15.2																																																												
I-6	400		7.4	9.1	10.4	12.1																																																												
	450		7.7	9.5	10.9	12.7																																																												
	500		8.5	11.4	12.7	14.8																																																												
	600		10.4	12.1	13.5	15.2																																																												
	700		12.1	13.5	14.8	*																																																												
212	第4章 オーガー式の積算 (タイプI)	表4-1-21-4 岩盤の滑材注入工電力量	(2) 堆積岩でRQD値がIIランク (60~89%) の場合の電力量 表内数値修正		(2) 堆積岩でRQD値がIIランク (60~89%) の場合の電力量 (1m当り)																																																													
217	第4章 オーガー式の積算 (タイプI)	表4-1-24 ホース数量	タイプI-4 欠落 表4-1-24 ホース数量 <table border="1"> <tr><th>呼び径</th><th>形状寸法</th><th>a</th></tr> <tr><td>200</td><td>4m</td><td>L/4.0</td></tr> <tr><td>350、400、450</td><td>5.5m</td><td>L/5.5</td></tr> <tr><td>500~700</td><td>2.43m</td><td>L/2.43</td></tr> </table>		呼び径	形状寸法	a	200	4m	L/4.0	350、400、450	5.5m	L/5.5	500~700	2.43m	L/2.43	表4-1-24 ホース数量 <table border="1"> <tr><th>呼び径</th><th>形状寸法</th><th>a</th></tr> <tr><td>200~300</td><td>4m</td><td>L/4.0</td></tr> <tr><td>250,300</td><td>5.0m</td><td>L/5.0</td></tr> <tr><td>*</td><td>5.0m</td><td>L/5.0</td></tr> <tr><td>350,400,450</td><td>5.5m</td><td>L/5.5</td></tr> <tr><td>500~700</td><td>2.43m</td><td>L/2.43</td></tr> </table> 備考 ※はタイプI-4の場合に適用		呼び径	形状寸法	a	200~300	4m	L/4.0	250,300	5.0m	L/5.0	*	5.0m	L/5.0	350,400,450	5.5m	L/5.5	500~700	2.43m	L/2.43																														
呼び径	形状寸法	a																																																																
200	4m	L/4.0																																																																
350、400、450	5.5m	L/5.5																																																																
500~700	2.43m	L/2.43																																																																
呼び径	形状寸法	a																																																																
200~300	4m	L/4.0																																																																
250,300	5.0m	L/5.0																																																																
*	5.0m	L/5.0																																																																
350,400,450	5.5m	L/5.5																																																																
500~700	2.43m	L/2.43																																																																
218	第4章 オーガー式の積算 (タイプI)	C-4 掘削添加材注入工 (注水工)	概要 参照表番号修正 表4-1-2-1~6 備考 表 ホース形状 修正 <table border="1"> <tr><th>呼び径</th><th>形状寸法</th><th>a</th></tr> <tr><td>200~300</td><td>4m</td><td>L/4.0</td></tr> <tr><td>350~700</td><td>5.5m</td><td>L/5.5</td></tr> <tr><td>250・300 (タイプI-4)</td><td>5.0m</td><td>L/5.0</td></tr> <tr><td>500~700</td><td>2.43m</td><td>L/2.43</td></tr> <tr><td>500~700 (タイプI-6)</td><td>5.0m</td><td>L/5.0</td></tr> </table>		呼び径	形状寸法	a	200~300	4m	L/4.0	350~700	5.5m	L/5.5	250・300 (タイプI-4)	5.0m	L/5.0	500~700	2.43m	L/2.43	500~700 (タイプI-6)	5.0m	L/5.0	表4-1-21-1~6 <table border="1"> <tr><th>呼び径</th><th>形状寸法</th><th>a</th></tr> <tr><td>200~300</td><td>4m</td><td>L/4.0</td></tr> <tr><td>350~700</td><td>2.43m</td><td>L/2.43</td></tr> <tr><td>250・300 (タイプI-4)</td><td>5.0m</td><td>L/5.0</td></tr> <tr><td>250~700 (タイプI-6)</td><td>5.5m</td><td>L/5.5</td></tr> </table>		呼び径	形状寸法	a	200~300	4m	L/4.0	350~700	2.43m	L/2.43	250・300 (タイプI-4)	5.0m	L/5.0	250~700 (タイプI-6)	5.5m	L/5.5																											
呼び径	形状寸法	a																																																																
200~300	4m	L/4.0																																																																
350~700	5.5m	L/5.5																																																																
250・300 (タイプI-4)	5.0m	L/5.0																																																																
500~700	2.43m	L/2.43																																																																
500~700 (タイプI-6)	5.0m	L/5.0																																																																
呼び径	形状寸法	a																																																																
200~300	4m	L/4.0																																																																
350~700	2.43m	L/2.43																																																																
250・300 (タイプI-4)	5.0m	L/5.0																																																																
250~700 (タイプI-6)	5.5m	L/5.5																																																																
218	第4章 オーガー式の積算 (タイプI)	C-4-1 掘削添加材注入工 (注水工) 機械器具損料	備考2. 呼び径欠落 250, 350, 400, 450		250,300,350,400,450																																																													
221	第4章 オーガー式の積算 (タイプI)	表4-1-26 坑口工歩掛	表題修正 表4-1-26 坑口工歩掛		表4-1-26 推進設備工歩掛																																																													
223	第4章 オーガー式の積算 (タイプI) 2023/5/19追加	C-8 先導体据付工	備考 修正 1. 本表は、発進立坑内で先導体を分割で据付ける場合に適用する。 2. 先導体を分割して据付ける場合は、本歩掛の3倍とする。		1. 本表は、発進立坑内で先導体を一体で据付ける場合に適用する。 2. 先導体を分割して据付ける場合は、本歩掛の3倍 (対応タイプI-1~I-3、及びI-5~I-7)、2倍 (タイプI-4) とする。																																																													
223	第4章 オーガー式の積算 (タイプI)	表4-1-29 坑口工歩掛り表	表題修正 表4-1-29 坑口工歩掛り表		表題修正 表4-1-29 先導体据付工歩掛 (1箇所当り) <table border="1"> <tr><th>種目</th><th>土木一般世話役 (人)</th><th>特殊作業員 (人)</th><th>普通作業員 (人)</th><th>クレーン付トラック</th><th>トラッククレーン</th><th>運転日数 (日)</th></tr> <tr><td>タイプ I-1・2・3</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>4t積2.9t吊</td><td></td><td>0.5</td></tr> <tr><td>I-4</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>4t積2.9t吊 (分割)</td><td>油圧伸縮ジブ型4.9t吊 (一体)</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>I-5・6・7</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td></td><td>油圧伸縮ジブ型4.9t吊 (分割) 16t吊 (一体) ※</td><td>0.5</td></tr> </table> 備考 タイプI-6の一体の場合において、呼び径250~450は4.9t吊とする		種目	土木一般世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	クレーン付トラック	トラッククレーン	運転日数 (日)	タイプ I-1・2・3	0.5	1.0	1.0	4t積2.9t吊		0.5	I-4	0.5	1.0	1.5	4t積2.9t吊 (分割)	油圧伸縮ジブ型4.9t吊 (一体)	0.5	I-5・6・7	0.5	1.0	1.5		油圧伸縮ジブ型4.9t吊 (分割) 16t吊 (一体) ※	0.5																																
種目	土木一般世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	クレーン付トラック	トラッククレーン	運転日数 (日)																																																												
タイプ I-1・2・3	0.5	1.0	1.0	4t積2.9t吊		0.5																																																												
I-4	0.5	1.0	1.5	4t積2.9t吊 (分割)	油圧伸縮ジブ型4.9t吊 (一体)	0.5																																																												
I-5・6・7	0.5	1.0	1.5		油圧伸縮ジブ型4.9t吊 (分割) 16t吊 (一体) ※	0.5																																																												
260	第4章 オーガー式の積算 (タイプII)	表4-2-10 滑材注入工歩掛表 (参考)	項目内容修正 (誤) : 日進量 (単位 ; m/日)		項目内容修正 (正) : 電力量 (単位 ; kwh)																																																													
278	第5章 泥水式の積算 (タイプII)	表5-2-15 元押し装置	タイプII-3 呼び径修正 : 350~500 ミニモールマイスター1500kN		450・500 ミニモールマイスター1500kN																																																													
293	第5章 泥水式の積算 (タイプII)	C-1-1-1 推進工	摘要修正 遅硬性滑材 D-1-1-1 滑材 表5-2-23		遅硬性滑材 表5-2-23 滑材 表5-2-24																																																													
309	第5章 泥水式の積算 (タイプII)	表5-2-35 推進用機器据付撤去工歩掛	タイプII-3 注釈 3 欠如		注) 1. 元押装置に関するすべての設置および撤去を含むものとする。 2. 方向転換のために推進用機器を据換える場合は、推進用機器据付撤去工の50%を計上する。 3. 呼び径600・700は一体とシタイプII-1・4の歩掛を用いる。																																																													

正誤表箇所			誤	正																																																								
ページ	項番	図表等																																																										
310	第5章 泥水式の積算 (タイプII)	表5-2-36 発進用受台設置重量	タイプII-3 注釈 3 欠如	注) 呼び径600・700は、タイプII-1・4の数量を用いる。																																																								
310	第5章 泥水式の積算 (タイプII)	C-2-6-3 掘進機据付工	表題修正 掘進機据付工	先導体据付工																																																								
311	第5章 泥水式の積算 (タイプII)	C-2-6-3' 掘進機据付工	表題修正 掘進機据付工	先導体2分割据付工																																																								
313	第5章 泥水式の積算 (タイプII)	表5-2-28 先導体分割搬出工歩掛	タイプII-2、II-3、II-4 呼び径区分修正 ・タイプII-2 4分割 200～500 ・タイプII-3 3分割 600・700 200～500 600・700 ・タイプII-4 3分割 600・400	・タイプII-2 4分割 200～300 ・タイプII-3 3分割 250～400 450・500 600・700 ・タイプII-4 3分割 600・700																																																								
315	第5章 泥水式の積算 (タイプII)	表5-2-40 掘進機組立・整備工歩掛	タイプ表現訂正 タイプIV-2、IV-3 タイプII-2 4分割 呼び径訂正 200～500 2分割 呼び径訂正 600・500 タイプII-3 3分割 呼び径訂正 250・300	タイプ表現訂正 タイプII-2、II-3 タイプII-2 4分割 呼び径訂正 200～300 2分割 呼び径訂正 600・700 タイプII-3 3分割 呼び径訂正 250～350																																																								
323	第5章 泥水式の積算 (タイプII)	C-4-1 送排泥設備	扶養項目削除 中継ポンプ据付撤去工、ラインクラッシャー装置設置撤去工	高耐荷力管推進工法では使用しない項目につき削除																																																								
336	第5章 泥水式の積算 (タイプII)	C-5-1-4 作泥材	項目削除 粘土項目重複	表中項目6行目の粘土は削除																																																								
343	第5章 泥水式の積算 (タイプIII)	表5-3-1 土質区分	泥水式 玉石II適用条件 修正 最大礫径-0.7D-10D	最大礫径-0.7D-1.0D																																																								
373	第5章 泥水式の積算 (タイプIII)	(参考) 10m3当り運搬日数	DID区間：あり 運搬距離(km)修正 0.6 (日)	運搬距離(km)：1.3以下 0.55 (日)																																																								
373	第5章 泥水式の積算 (タイプIII)	(参考) 泥水100m3当り運搬日数	DID区間：あり 運搬距離(km)：1.3以下 0.6 (日) 区間：あり <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td colspan="8">DID区間：あり</td></tr> <tr><td>運搬距離(km)</td><td>2.2</td><td>4.3</td><td>7.5</td><td>12.7</td><td>24.4</td><td>41.3</td><td>60.0</td></tr> <tr><td></td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td></tr> <tr><td>運搬日数(日)</td><td>3.9</td><td>4.5</td><td>5.2</td><td>6.3</td><td>7.8</td><td>10.4</td><td>15.6</td></tr> </table>	DID区間：あり								運搬距離(km)	2.2	4.3	7.5	12.7	24.4	41.3	60.0		以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	運搬日数(日)	3.9	4.5	5.2	6.3	7.8	10.4	15.6	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>運搬距離(km)</td><td>3.9</td><td>4.5</td><td>5.2</td><td>6.3</td><td>7.8</td><td>10.4</td><td>15.6</td></tr> <tr><td></td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td><td>以下</td></tr> <tr><td>運搬日数(日)</td><td>3.9</td><td>4.5</td><td>5.2</td><td>6.3</td><td>7.8</td><td>10.4</td><td>15.6</td></tr> </table>	運搬距離(km)	3.9	4.5	5.2	6.3	7.8	10.4	15.6		以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	運搬日数(日)	3.9	4.5	5.2	6.3	7.8	10.4	15.6
DID区間：あり																																																												
運搬距離(km)	2.2	4.3	7.5	12.7	24.4	41.3	60.0																																																					
	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下																																																					
運搬日数(日)	3.9	4.5	5.2	6.3	7.8	10.4	15.6																																																					
運搬距離(km)	3.9	4.5	5.2	6.3	7.8	10.4	15.6																																																					
	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下																																																					
運搬日数(日)	3.9	4.5	5.2	6.3	7.8	10.4	15.6																																																					
414	第5章 泥水式の積算 (タイプIV)	C-2-10-1, C2-10-2 分割組立・整備工	試運転調整 適用修正 労務費の10%	労務費・クレーン賃料の10%																																																								
420	第5章 泥水式の積算 (タイプIV)	表5-4-44 鏡切り工歩掛表	土留め種類 鋼矢板種類表示修正 II型 II型 II型	II型 III型 IV型																																																								
421	第5章 泥水式の積算 (タイプIV)	C-2-15 掘進機ビット補修費	摘要欄修正 タイプIV-1 タイプIV-2	タイプIV-1⇒タイプIV-2 タイプIV-2⇒タイプIV-1																																																								
422	第5章 泥水式の積算 (タイプIV)	票5-4-47 ビット補修費歩掛	タイプIV-1及びIV-2のビット種目名入替 タイプIV-1 ローラカッタビット、円錐ローラビット タイプIV-2 カッタービット、外周カッタビット	タイプIV-1 カッタービット、外周カッタビット タイプIV-2 ローラカッタビット、円錐ローラビット																																																								
429	第5章 泥水式の積算 (タイプIV)	表5-4-55 泥水処理設備付帯作業工歩掛	トラッククレーン及び諸雑費値修正 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>種 目</td><td>単 位</td><td>350～500</td><td>600・700</td></tr> <tr><td>トラッククレーン</td><td>%</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>諸 雑 費</td><td>人</td><td>2.0</td><td>2.5</td></tr> </table>	種 目	単 位	350～500	600・700	トラッククレーン	%	1.0	1.0	諸 雑 費	人	2.0	2.5	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>種 目</td><td>単 位</td><td>350～500</td><td>600・700</td></tr> <tr><td>トラッククレーン</td><td>日</td><td>2.0</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> </table>	種 目	単 位	350～500	600・700	トラッククレーン	日	2.0	2.5	諸 雑 費	%	1.0	1.0																																
種 目	単 位	350～500	600・700																																																									
トラッククレーン	%	1.0	1.0																																																									
諸 雑 費	人	2.0	2.5																																																									
種 目	単 位	350～500	600・700																																																									
トラッククレーン	日	2.0	2.5																																																									
諸 雑 費	%	1.0	1.0																																																									
455	第5章 泥水式の積算 (タイプV)	D-5-1 鏡切り工 (ライナープレート) D-5-2 鏡切り工 (鋼矢板) D-5-3 鏡切り工 (ケーシング立坑)	諸雑費 摘要欄修正 端数整理	摘要欄修正 表5-5-17																																																								
456	第5章 泥水式の積算 (タイプV)	C-8 通過設備工	備考欄 扶養削除 諸雑費は補強板とし、鋼材損料の10%を計上する。	備考—諸雑費は補強板とし、鋼材損料の10%を計上する。																																																								
476 477	第5章 泥水式の積算 (タイプVI)	表5-6-10-2、表5-6-10-3 標準日進量	土質区分内呼び径修正 土質E：250・300、250・300 土質F-a： 350～500、250・300	土質E：250・300、350～500 土質F-a： 250・300、350～500																																																								
478	第5章 泥水式の積算 (タイプVI)	表5-6-11 礫径による補正係数	礫径区分修正 呼び径の30%以上	呼び径の80%以上																																																								
487	第5章 泥水式の積算 (タイプVI)	表5-6-19 掘進機組立・整備歩掛	呼び径250・300の適用径 記述欠落 半管	標準管・半管 ※標準管及び半管も同一の値を使用する																																																								
494	第5章 泥水式の積算 (タイプVI)	C-4-3 泥水処分工 (バキューム車処分)	単位修正 泥水吸排車損料 単位”時”	単位”日”																																																								

正誤表箇所			誤	正																																																																																																				
ページ	項番	図表等																																																																																																						
495	第5章 泥水式の積算 (タイプVI)	C-4-4-2 補給作泥量	C-4-4-2 補給作泥量 表の欠落	<p>C-4-4-2 補給作泥量 (1m³当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種目</th> <th>形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価 (円)</th> <th>金額 (円)</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ビ</td> <td>ス</td> <td>カ</td> <td></td> <td>kg</td> <td></td> <td>表5-6-33</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>R</td> <td>粘</td> <td>土</td> <td>kg</td> <td></td> <td>表5-6-33</td> </tr> <tr> <td>逸</td> <td>泥</td> <td>防</td> <td>止</td> <td>材</td> <td>kg</td> <td>表5-6-33</td> </tr> <tr> <td></td> <td>水</td> <td></td> <td></td> <td>ℓ</td> <td></td> <td>表5-6-33</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	種目	形状寸法	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘要	ビ	ス	カ		kg		表5-6-33	V	R	粘	土	kg		表5-6-33	逸	泥	防	止	材	kg	表5-6-33		水			ℓ		表5-6-33	計																																																																
種目	形状寸法	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘要																																																																																																		
ビ	ス	カ		kg		表5-6-33																																																																																																		
V	R	粘	土	kg		表5-6-33																																																																																																		
逸	泥	防	止	材	kg	表5-6-33																																																																																																		
	水			ℓ		表5-6-33																																																																																																		
計																																																																																																								
498	第5章 泥水式の積算 (タイプVI)	表5-6-37 機械設備1時間当り電力消費量	※ダウンロードファイル修正 呼び径 7000	呼び径 700																																																																																																				
500	第5章 泥水式の積算 (タイプVI)	表5-6-40 機械設備1時間当り電力消費量 (参考)	※ダウンロードファイル修正 呼び径 500・600	呼び径 600・700																																																																																																				
501	第5章 泥水式の積算 (タイプVI)	表5-6-43 機械設備1時間当り電力消費量	※ダウンロードファイル修正 呼び径 500・600	呼び径 600・700																																																																																																				
510-514	第5章 泥水式の積算 (タイプVII)	表5-7-10～表5-7-14 推進工サイクルタイム及び日進量	日進量見直しによる改正	ダウンロード版を参照ねがいます。																																																																																																				
516	第5章 泥水式の積算 (タイプVII)	表5-7-17 推進管 (標準管) 1本当りの測量時間	呼び径範囲訂正 250～300	250～350																																																																																																				
531	第5章 泥水式の積算 (タイプVII)	表5-7-24 機械設備1日 (8時間) 当り運転時間	※ダウンロードファイル表題修正 タイプVII-2の場合	タイプVII-3の場合																																																																																																				
532	第5章 泥水式の積算 (タイプVII)	表5-7-25 間詰め数量	呼び径範囲修正 250～300	250～350																																																																																																				
538	第5章 泥水式の積算 (タイプVII)	表5-7-33 掘進機分割搬出工歩掛	分割数呼び径修正 2分割 600 タイプVII-1	2分割 600																																																																																																				
539	第5章 泥水式の積算 (タイプVII)	表5-7-34 掘進機分割組立・整備工歩掛	分割数呼び径修正 2分割 400～500	2分割 250～500																																																																																																				
543	第5章 泥水式の積算 (タイプVII)	表5-7-38 ビット補修費歩掛	アセチレン、溶接棒 (高張力鋼) の単位修正: (g)	(kg)																																																																																																				
552	第5章 泥水式の積算 (タイプVII)	C-4-3-2 ダンプトラック運転工	項目及び備考削除 備考 ⇒ 計: 1時間当り 項目 ⇒ 1m ³ 当り 計/ (V)	備考 ⇒ 計: 1時間当り 項目 ⇒ 1m ³ 当り 計/ (V) ※行削除																																																																																																				
561	第6章 泥土圧式の積算 (タイプI)		備考※表記修正 タイプI-1～3及び7は、オーガークッタヘッド・・・	タイプI-1～3及び6は、オーガークッタヘッド・・・																																																																																																				
563	第6章 泥土圧式の積算 (タイプI)	表6-1-1-4 タイプIV 適用土質	N値区分修正 土丹 50 ≤ N	土丹 50 ≤ N																																																																																																				
581	第6章 泥土圧式の積算 (タイプI)	表6-1-8-1 タイプI-1標準日進量	<p>(2) 低水位・礫、玉石混り土の日進量 (m/日)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">呼び径</th> <th colspan="3">①水 被水圧 ≤ 49.0kPa (0.5kg/cm²)</th> </tr> <tr> <th>[A]</th> <th>[B]</th> <th>[C]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2m管推進</td> <td>4.7</td> <td>4.7</td> <td>4.7</td> </tr> <tr> <td>1m管推進</td> <td>3.5</td> <td>3.5</td> <td>3.5</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径	①水 被水圧 ≤ 49.0kPa (0.5kg/cm ²)			[A]	[B]	[C]	2m管推進	4.7	4.7	4.7	1m管推進	3.5	3.5	3.5	<p>(2) 低水位・礫、玉石混り土の日進量 (m/日)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">呼び径</th> <th colspan="3">①水 被水圧 ≤ 49.0kPa (0.5kg/cm²)</th> </tr> <tr> <th>[A]</th> <th>[B]</th> <th>[C]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2m管推進</td> <td>4.7</td> <td>4.6</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td>1m管推進</td> <td>3.5</td> <td>3.4</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径	①水 被水圧 ≤ 49.0kPa (0.5kg/cm ²)			[A]	[B]	[C]	2m管推進	4.7	4.6	4.0	1m管推進	3.5	3.4	3.0																																																																						
呼び径	①水 被水圧 ≤ 49.0kPa (0.5kg/cm ²)																																																																																																							
	[A]	[B]	[C]																																																																																																					
2m管推進	4.7	4.7	4.7																																																																																																					
1m管推進	3.5	3.5	3.5																																																																																																					
呼び径	①水 被水圧 ≤ 49.0kPa (0.5kg/cm ²)																																																																																																							
	[A]	[B]	[C]																																																																																																					
2m管推進	4.7	4.6	4.0																																																																																																					
1m管推進	3.5	3.4	3.0																																																																																																					
583	第6章 泥土圧式の積算 (タイプI)	表6-1-8-3 タイプI-3標準日進量	②礫 最大礫径 ≤ 10mm	②礫 最大礫径 ≤ 20mm																																																																																																				
585		表6-1-8-4 タイプI-34標準日進量	N値区分修正 1 < N < 20 20 ≤ N < 30 30 ≤ N < 50 50 ≤ N 1 < N < 30	1 ≤ N < 20 20 ≤ N < 30 30 ≤ N < 50 50 ≤ N 1 ≤ N < 30																																																																																																				
592	第6章 泥土圧式の積算 (タイプI)	表6-1-8-5 タイプI-5標準日進量	<p>火成岩・変成岩でRQD値がⅢランク (30～59%) の場合の日進量 (m/日)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">呼び径</th> <th colspan="8">一軸圧縮強度MN/m² (kg/cm²)</th> </tr> <tr> <th>～9.8 (~100)</th> <th>～19.6 (~200)</th> <th>～49.0 (~500)</th> <th>～78.4 (~800)</th> <th>※～98.0 (~1000)</th> <th>※～117.6 (~1200)</th> <th>※～137.2 (~1400)</th> <th>※137.3～ (~1401)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350</td> <td>4.4</td> <td>4.3</td> <td>3.5</td> <td>2.8</td> <td>2.3</td> <td>(2.0)</td> <td>(1.7)</td> <td rowspan="4">別途 検討</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>4.3</td> <td>4.1</td> <td>3.4</td> <td>2.6</td> <td>2.2</td> <td>(2.0)</td> <td>(1.6)</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>4.1</td> <td>3.8</td> <td>3.1</td> <td>2.6</td> <td>2.0</td> <td>(1.9)</td> <td>(1.4)</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>4.0</td> <td>3.7</td> <td>3.1</td> <td>2.5</td> <td>2.0</td> <td>(1.9)</td> <td>(1.4)</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径	一軸圧縮強度MN/m ² (kg/cm ²)								～9.8 (~100)	～19.6 (~200)	～49.0 (~500)	～78.4 (~800)	※～98.0 (~1000)	※～117.6 (~1200)	※～137.2 (~1400)	※137.3～ (~1401)	350	4.4	4.3	3.5	2.8	2.3	(2.0)	(1.7)	別途 検討	400	4.3	4.1	3.4	2.6	2.2	(2.0)	(1.6)	450	4.1	3.8	3.1	2.6	2.0	(1.9)	(1.4)	500	4.0	3.7	3.1	2.5	2.0	(1.9)	(1.4)	<p>火成岩・変成岩でRQD値がⅢランク (30～59%) の場合の日進量 (m/日)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">呼び径</th> <th colspan="8">一軸圧縮強度MN/m² (kg/cm²)</th> </tr> <tr> <th>～9.8 (~100)</th> <th>～19.6 (~200)</th> <th>～49.0 (~500)</th> <th>～78.4 (~800)</th> <th>※～98.0 (~1000)</th> <th>※～117.6 (~1200)</th> <th>※～137.2 (~1400)</th> <th>※137.3～ (~1401)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350</td> <td>4.8</td> <td>4.7</td> <td>3.8</td> <td>3.0</td> <td>2.5</td> <td>(2.2)</td> <td>(1.8)</td> <td rowspan="4">別途 検討</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>4.7</td> <td>4.4</td> <td>3.6</td> <td>2.9</td> <td>2.3</td> <td>(2.2)</td> <td>(1.7)</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>4.4</td> <td>4.2</td> <td>3.4</td> <td>2.9</td> <td>2.2</td> <td>(2.1)</td> <td>(1.6)</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>4.3</td> <td>4.0</td> <td>3.4</td> <td>2.7</td> <td>2.2</td> <td>(2.1)</td> <td>(1.6)</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径	一軸圧縮強度MN/m ² (kg/cm ²)								～9.8 (~100)	～19.6 (~200)	～49.0 (~500)	～78.4 (~800)	※～98.0 (~1000)	※～117.6 (~1200)	※～137.2 (~1400)	※137.3～ (~1401)	350	4.8	4.7	3.8	3.0	2.5	(2.2)	(1.8)	別途 検討	400	4.7	4.4	3.6	2.9	2.3	(2.2)	(1.7)	450	4.4	4.2	3.4	2.9	2.2	(2.1)	(1.6)	500	4.3	4.0	3.4	2.7	2.2	(2.1)	(1.6)
呼び径	一軸圧縮強度MN/m ² (kg/cm ²)																																																																																																							
	～9.8 (~100)	～19.6 (~200)	～49.0 (~500)	～78.4 (~800)	※～98.0 (~1000)	※～117.6 (~1200)	※～137.2 (~1400)	※137.3～ (~1401)																																																																																																
350	4.4	4.3	3.5	2.8	2.3	(2.0)	(1.7)	別途 検討																																																																																																
400	4.3	4.1	3.4	2.6	2.2	(2.0)	(1.6)																																																																																																	
450	4.1	3.8	3.1	2.6	2.0	(1.9)	(1.4)																																																																																																	
500	4.0	3.7	3.1	2.5	2.0	(1.9)	(1.4)																																																																																																	
呼び径	一軸圧縮強度MN/m ² (kg/cm ²)																																																																																																							
	～9.8 (~100)	～19.6 (~200)	～49.0 (~500)	～78.4 (~800)	※～98.0 (~1000)	※～117.6 (~1200)	※～137.2 (~1400)	※137.3～ (~1401)																																																																																																
350	4.8	4.7	3.8	3.0	2.5	(2.2)	(1.8)	別途 検討																																																																																																
400	4.7	4.4	3.6	2.9	2.3	(2.2)	(1.7)																																																																																																	
450	4.4	4.2	3.4	2.9	2.2	(2.1)	(1.6)																																																																																																	
500	4.3	4.0	3.4	2.7	2.2	(2.1)	(1.6)																																																																																																	
607	第6章 泥土圧式の積算 (タイプI)	表C-1-3 推進工機械器具損料(2)	種目 計 1m当り 摘要 1日当り 計×日進量	種目 計 1日当り 摘要 1m当り 計×日進量																																																																																																				

正誤表箇所			誤		正																																																																																																					
ページ	項番	図表等																																																																																																								
611	第6章 泥土圧式の積算 (タイプI)	表6-1-13 掘削外径 (参考)	I-7 呼び径400 礫 55 及び右表	<table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径・適用</th> <th>I-1</th> <th>I-2</th> <th>I-3</th> <th>I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 砂・粘土</td> <td>335</td> <td>335</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>250 砂・粘土</td> <td></td> <td>387</td> <td>387</td> <td></td> </tr> <tr> <td>礫</td> <td></td> <td>387</td> <td>387</td> <td></td> </tr> <tr> <td>300 砂・粘土</td> <td></td> <td></td> <td>428</td> <td></td> </tr> <tr> <td>礫</td> <td></td> <td></td> <td>428</td> <td></td> </tr> <tr> <td>砂・粘土</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	呼び径・適用	I-1	I-2	I-3	I	200 砂・粘土	335	335			250 砂・粘土		387	387		礫		387	387		300 砂・粘土			428		礫			428		砂・粘土					I-7 呼び径400 礫 554 及び右表	<table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径・適用</th> <th>I-1</th> <th>I-2</th> <th>I-3</th> <th>I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 砂・粘土</td> <td>353</td> <td>353</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>250 砂・粘土</td> <td></td> <td>397</td> <td>397</td> <td></td> </tr> <tr> <td>礫</td> <td></td> <td>397</td> <td>397</td> <td></td> </tr> <tr> <td>300 砂・粘土</td> <td></td> <td>438</td> <td>438</td> <td></td> </tr> <tr> <td>礫</td> <td></td> <td>438</td> <td>438</td> <td></td> </tr> <tr> <td>砂・粘土</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	呼び径・適用	I-1	I-2	I-3	I	200 砂・粘土	353	353			250 砂・粘土		397	397		礫		397	397		300 砂・粘土		438	438		礫		438	438		砂・粘土																																		
呼び径・適用	I-1	I-2	I-3	I																																																																																																						
200 砂・粘土	335	335																																																																																																								
250 砂・粘土		387	387																																																																																																							
礫		387	387																																																																																																							
300 砂・粘土			428																																																																																																							
礫			428																																																																																																							
砂・粘土																																																																																																										
呼び径・適用	I-1	I-2	I-3	I																																																																																																						
200 砂・粘土	353	353																																																																																																								
250 砂・粘土		397	397																																																																																																							
礫		397	397																																																																																																							
300 砂・粘土		438	438																																																																																																							
礫		438	438																																																																																																							
砂・粘土																																																																																																										
617	第6章 泥土圧式の積算 (タイプI)	表6-1-21-1 滑材注入電力量	表題項目修正 (1) 普通土、硬質土、滞水砂層の滑材注入工電力量 (1m当り)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種目 タイプ・呼び径・管長</th> <th colspan="4">電力量 (kWh)</th> </tr> <tr> <th>普通土 (粘性土、砂質土) 3 ≤ N < 20</th> <th>硬質土 20 ≤ N < 30</th> <th>硬質土 30 ≤ N < 50</th> <th>滞水砂層 50 ≤ N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I-1 200 2m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	種目 タイプ・呼び径・管長	電力量 (kWh)				普通土 (粘性土、砂質土) 3 ≤ N < 20	硬質土 20 ≤ N < 30	硬質土 30 ≤ N < 50	滞水砂層 50 ≤ N	I-1 200 2m					(1) 普通土、硬質土、滞水砂層の滑材注入工電力量 (1m当り)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種目 タイプ・呼び径・管長</th> <th colspan="4">電力量 (kWh)</th> </tr> <tr> <th>普通土 (粘性土、砂質土) 0 ≤ N < 20</th> <th>硬質土 20 ≤ N < 30</th> <th>硬質土 30 ≤ N < 50</th> <th>滞水砂層 N ≤ 50 (土丹) 0 ≤ N < 30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I-1 200 2m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	種目 タイプ・呼び径・管長	電力量 (kWh)				普通土 (粘性土、砂質土) 0 ≤ N < 20	硬質土 20 ≤ N < 30	硬質土 30 ≤ N < 50	滞水砂層 N ≤ 50 (土丹) 0 ≤ N < 30	I-1 200 2m																																																																												
種目 タイプ・呼び径・管長	電力量 (kWh)																																																																																																									
	普通土 (粘性土、砂質土) 3 ≤ N < 20	硬質土 20 ≤ N < 30	硬質土 30 ≤ N < 50	滞水砂層 50 ≤ N																																																																																																						
I-1 200 2m																																																																																																										
種目 タイプ・呼び径・管長	電力量 (kWh)																																																																																																									
	普通土 (粘性土、砂質土) 0 ≤ N < 20	硬質土 20 ≤ N < 30	硬質土 30 ≤ N < 50	滞水砂層 N ≤ 50 (土丹) 0 ≤ N < 30																																																																																																						
I-1 200 2m																																																																																																										
618	第6章 泥土圧式の積算 (タイプI)	表6-1-21-1 滑材注入電力量	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">I-6 呼び径</th> <th colspan="4">電力量 (kWh)</th> </tr> <tr> <th>普通土 (粘性土、砂質土)</th> <th>硬質土</th> <th>硬質土</th> <th>滞水砂層</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400</td> <td>7.4</td> <td>9.1</td> <td>10.4</td> <td>12.1</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>7.7</td> <td>9.5</td> <td>10.9</td> <td>12.7</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>9.5</td> <td>11.4</td> <td>12.7</td> <td>14.3</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>6.8</td> <td>7.4</td> <td>8.8</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>10.4</td> <td>12.1</td> <td>13.5</td> <td>15.2</td> </tr> </tbody> </table>	I-6 呼び径	電力量 (kWh)				普通土 (粘性土、砂質土)	硬質土	硬質土	滞水砂層	400	7.4	9.1	10.4	12.1	450	7.7	9.5	10.9	12.7	500	9.5	11.4	12.7	14.3	700	6.8	7.4	8.8	※	800	10.4	12.1	13.5	15.2	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">I-6 呼び径</th> <th colspan="4">電力量 (kWh)</th> </tr> <tr> <th>普通土 (粘性土、砂質土)</th> <th>硬質土</th> <th>硬質土</th> <th>滞水砂層</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400</td> <td>7.4</td> <td>9.1</td> <td>10.4</td> <td>12.1</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>7.7</td> <td>9.5</td> <td>10.9</td> <td>12.7</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>9.5</td> <td>11.4</td> <td>12.7</td> <td>14.3</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>10.4</td> <td>12.1</td> <td>13.5</td> <td>15.2</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>12.1</td> <td>13.5</td> <td>14.3</td> <td>※</td> </tr> </tbody> </table>	I-6 呼び径	電力量 (kWh)				普通土 (粘性土、砂質土)	硬質土	硬質土	滞水砂層	400	7.4	9.1	10.4	12.1	450	7.7	9.5	10.9	12.7	500	9.5	11.4	12.7	14.3	600	10.4	12.1	13.5	15.2	700	12.1	13.5	14.3	※																																		
I-6 呼び径	電力量 (kWh)																																																																																																									
	普通土 (粘性土、砂質土)	硬質土	硬質土	滞水砂層																																																																																																						
400	7.4	9.1	10.4	12.1																																																																																																						
450	7.7	9.5	10.9	12.7																																																																																																						
500	9.5	11.4	12.7	14.3																																																																																																						
700	6.8	7.4	8.8	※																																																																																																						
800	10.4	12.1	13.5	15.2																																																																																																						
I-6 呼び径	電力量 (kWh)																																																																																																									
	普通土 (粘性土、砂質土)	硬質土	硬質土	滞水砂層																																																																																																						
400	7.4	9.1	10.4	12.1																																																																																																						
450	7.7	9.5	10.9	12.7																																																																																																						
500	9.5	11.4	12.7	14.3																																																																																																						
600	10.4	12.1	13.5	15.2																																																																																																						
700	12.1	13.5	14.3	※																																																																																																						
620	第6章 泥土圧式の積算 (タイプI)	表6-1-21-4 岩盤の滑材注入工電力量	(2) 堆積岩でRQD値がIIランク (60~89%) の場合の電力量 表内数値修正	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">呼び径</th> <th colspan="8">一軸圧縮強度MN/m² (kg/cm²)</th> </tr> <tr> <th>~9.8 (~100)</th> <th>~19.6 (~200)</th> <th>~49.0 (~500)</th> <th>~78.4 (~800)</th> <th>※~98.0 (~1000)</th> <th>※~117.6 (~1200)</th> <th>※~137.2 (~1400)</th> <th>※137.3~ (~1401)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350</td> <td>2.8</td> <td>3.2</td> <td>4.5</td> <td>6.5</td> <td>8.3</td> <td>(9.7)</td> <td>(12.3)</td> <td rowspan="4">別途検討</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>3.2</td> <td>3.4</td> <td>4.8</td> <td>6.8</td> <td>8.7</td> <td>(9.7)</td> <td>(13.1)</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>3.4</td> <td>3.5</td> <td>5.3</td> <td>6.8</td> <td>8.2</td> <td>(10.3)</td> <td>(14.1)</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>3.4</td> <td>3.8</td> <td>5.3</td> <td>6.8</td> <td>8.2</td> <td>(10.3)</td> <td>(14.1)</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径	一軸圧縮強度MN/m ² (kg/cm ²)								~9.8 (~100)	~19.6 (~200)	~49.0 (~500)	~78.4 (~800)	※~98.0 (~1000)	※~117.6 (~1200)	※~137.2 (~1400)	※137.3~ (~1401)	350	2.8	3.2	4.5	6.5	8.3	(9.7)	(12.3)	別途検討	400	3.2	3.4	4.8	6.8	8.7	(9.7)	(13.1)	450	3.4	3.5	5.3	6.8	8.2	(10.3)	(14.1)	500	3.4	3.8	5.3	6.8	8.2	(10.3)	(14.1)	(2) 堆積岩でRQD値がIIランク (60~89%) の場合の電力量 (1m当り)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">呼び径</th> <th colspan="8">一軸圧縮強度MN/m² (kg/cm²)</th> </tr> <tr> <th>~9.8 (~100)</th> <th>~19.6 (~200)</th> <th>~49.0 (~500)</th> <th>~78.4 (~800)</th> <th>※~98.0 (~1000)</th> <th>※~117.6 (~1200)</th> <th>※~137.2 (~1400)</th> <th>※137.3~ (~1401)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350</td> <td>2.8</td> <td>3.2</td> <td>4.5</td> <td>6.5</td> <td>8.3</td> <td>(9.7)</td> <td>(12.3)</td> <td rowspan="4">別途検討</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>3.2</td> <td>3.4</td> <td>4.8</td> <td>6.8</td> <td>8.7</td> <td>(9.7)</td> <td>(13.1)</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>3.4</td> <td>3.5</td> <td>5.3</td> <td>6.8</td> <td>8.2</td> <td>(10.3)</td> <td>(14.1)</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>3.4</td> <td>3.8</td> <td>5.3</td> <td>6.8</td> <td>8.2</td> <td>(10.3)</td> <td>(14.1)</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径	一軸圧縮強度MN/m ² (kg/cm ²)								~9.8 (~100)	~19.6 (~200)	~49.0 (~500)	~78.4 (~800)	※~98.0 (~1000)	※~117.6 (~1200)	※~137.2 (~1400)	※137.3~ (~1401)	350	2.8	3.2	4.5	6.5	8.3	(9.7)	(12.3)	別途検討	400	3.2	3.4	4.8	6.8	8.7	(9.7)	(13.1)	450	3.4	3.5	5.3	6.8	8.2	(10.3)	(14.1)	500	3.4	3.8	5.3	6.8	8.2	(10.3)	(14.1)
呼び径	一軸圧縮強度MN/m ² (kg/cm ²)																																																																																																									
	~9.8 (~100)	~19.6 (~200)	~49.0 (~500)	~78.4 (~800)	※~98.0 (~1000)	※~117.6 (~1200)	※~137.2 (~1400)	※137.3~ (~1401)																																																																																																		
350	2.8	3.2	4.5	6.5	8.3	(9.7)	(12.3)	別途検討																																																																																																		
400	3.2	3.4	4.8	6.8	8.7	(9.7)	(13.1)																																																																																																			
450	3.4	3.5	5.3	6.8	8.2	(10.3)	(14.1)																																																																																																			
500	3.4	3.8	5.3	6.8	8.2	(10.3)	(14.1)																																																																																																			
呼び径	一軸圧縮強度MN/m ² (kg/cm ²)																																																																																																									
	~9.8 (~100)	~19.6 (~200)	~49.0 (~500)	~78.4 (~800)	※~98.0 (~1000)	※~117.6 (~1200)	※~137.2 (~1400)	※137.3~ (~1401)																																																																																																		
350	2.8	3.2	4.5	6.5	8.3	(9.7)	(12.3)	別途検討																																																																																																		
400	3.2	3.4	4.8	6.8	8.7	(9.7)	(13.1)																																																																																																			
450	3.4	3.5	5.3	6.8	8.2	(10.3)	(14.1)																																																																																																			
500	3.4	3.8	5.3	6.8	8.2	(10.3)	(14.1)																																																																																																			
625	第6章 泥土圧式の積算 (タイプI)	表6-1-24 ホース数量	タイプI-4 欠落	<table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>形状寸法</th> <th>a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td> <td>4m</td> <td>L/4.0</td> </tr> <tr> <td>350, 400, 450</td> <td>5.5m</td> <td>L/5.5</td> </tr> <tr> <td>500~700</td> <td>2.43m</td> <td>L/2.43</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径	形状寸法	a	200	4m	L/4.0	350, 400, 450	5.5m	L/5.5	500~700	2.43m	L/2.43	<table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>形状寸法</th> <th>a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200~300</td> <td>4m</td> <td>L/4.0</td> </tr> <tr> <td>250, 300 ※</td> <td>5.0m</td> <td>L/5.0</td> </tr> <tr> <td>350, 400, 450</td> <td>5.5m</td> <td>L/5.5</td> </tr> <tr> <td>500~700</td> <td>2.43m</td> <td>L/2.43</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径	形状寸法	a	200~300	4m	L/4.0	250, 300 ※	5.0m	L/5.0	350, 400, 450	5.5m	L/5.5	500~700	2.43m	L/2.43																																																																										
呼び径	形状寸法	a																																																																																																								
200	4m	L/4.0																																																																																																								
350, 400, 450	5.5m	L/5.5																																																																																																								
500~700	2.43m	L/2.43																																																																																																								
呼び径	形状寸法	a																																																																																																								
200~300	4m	L/4.0																																																																																																								
250, 300 ※	5.0m	L/5.0																																																																																																								
350, 400, 450	5.5m	L/5.5																																																																																																								
500~700	2.43m	L/2.43																																																																																																								
627	第6章 泥土圧式の積算 (タイプI)	C-4-1 掘削添加材注入工 (注水工) 機械器具損料	備考 表 ホース形状 修正	<table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>形状寸法</th> <th>a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200~300</td> <td>4m</td> <td>L/4.0</td> </tr> <tr> <td>350~700</td> <td>5.5m</td> <td>L/5.5</td> </tr> <tr> <td>250・300 (タイプI-4)</td> <td>5.0m</td> <td>L/5.0</td> </tr> <tr> <td>500~700</td> <td>2.43m</td> <td>L/2.43</td> </tr> <tr> <td>500~700 (タイプI-6)</td> <td>5.0m</td> <td>L/5.0</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径	形状寸法	a	200~300	4m	L/4.0	350~700	5.5m	L/5.5	250・300 (タイプI-4)	5.0m	L/5.0	500~700	2.43m	L/2.43	500~700 (タイプI-6)	5.0m	L/5.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>形状寸法</th> <th>a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200~300</td> <td>4m</td> <td>L/4.0</td> </tr> <tr> <td>350~700</td> <td>2.43m</td> <td>L/2.43</td> </tr> <tr> <td>250・300 (タイプI-4)</td> <td>5.0m</td> <td>L/5.0</td> </tr> <tr> <td>250~700 (タイプI-6)</td> <td>5.5m</td> <td>L/5.5</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径	形状寸法	a	200~300	4m	L/4.0	350~700	2.43m	L/2.43	250・300 (タイプI-4)	5.0m	L/5.0	250~700 (タイプI-6)	5.5m	L/5.5																																																																				
呼び径	形状寸法	a																																																																																																								
200~300	4m	L/4.0																																																																																																								
350~700	5.5m	L/5.5																																																																																																								
250・300 (タイプI-4)	5.0m	L/5.0																																																																																																								
500~700	2.43m	L/2.43																																																																																																								
500~700 (タイプI-6)	5.0m	L/5.0																																																																																																								
呼び径	形状寸法	a																																																																																																								
200~300	4m	L/4.0																																																																																																								
350~700	2.43m	L/2.43																																																																																																								
250・300 (タイプI-4)	5.0m	L/5.0																																																																																																								
250~700 (タイプI-6)	5.5m	L/5.5																																																																																																								
629	第6章 泥土圧式の積算 (タイプI)	表6-1-26 坑口工歩掛	表題修正 表6-1-26 坑口工歩掛	表6-1-26 推進設備工歩掛																																																																																																						
631	第6章 泥土圧式の積算 (タイプI) 2023/5/19追加	C-8 先導体据付工	備考 修正 1. 本表は、発進立坑内で先導体を分割で据付ける場合に適用する。 2. 先導体を分割して据付ける場合は、本歩掛の3倍とする。	1. 本表は、発進立坑内で先導体を一体で据付ける場合に適用する。 2. 先導体を分割して据付ける場合は、本歩掛の3倍 (対応タイプI-1~I-3、及びI-5~I-7)、2倍 (タイプI-4) とする。																																																																																																						
631	第6章 泥土圧式の積算 (タイプI)	表6-1-29 坑口工歩掛り表	表題修正 表6-1-29 坑口工歩掛り表	表6-1-29 先導体据付歩掛 (1箇所当り)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>種目 タイプ</th> <th>土木一般 世話役 (人)</th> <th>特殊 作業員 (人)</th> <th>普通 作業員 (人)</th> <th>クレーン付トラック</th> <th>トラッククレーン</th> <th>運転日数 (日)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I-1・2・3</td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>4t積2.9t吊</td> <td></td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>I-4</td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.5</td> <td>4t積2.9t吊 (分割)</td> <td>油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 (一体)</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>I-5・6・7</td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.5</td> <td></td> <td>油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 (分割) 16t吊 (一体) ※</td> <td>0.5</td> </tr> </tbody> </table>	種目 タイプ	土木一般 世話役 (人)	特殊 作業員 (人)	普通 作業員 (人)	クレーン付トラック	トラッククレーン	運転日数 (日)	I-1・2・3	0.5	1.0	1.0	4t積2.9t吊		0.5	I-4	0.5	1.0	1.5	4t積2.9t吊 (分割)	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 (一体)	0.5	I-5・6・7	0.5	1.0	1.5		油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 (分割) 16t吊 (一体) ※	0.5																																																																									
種目 タイプ	土木一般 世話役 (人)	特殊 作業員 (人)	普通 作業員 (人)	クレーン付トラック	トラッククレーン	運転日数 (日)																																																																																																				
I-1・2・3	0.5	1.0	1.0	4t積2.9t吊		0.5																																																																																																				
I-4	0.5	1.0	1.5	4t積2.9t吊 (分割)	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 (一体)	0.5																																																																																																				
I-5・6・7	0.5	1.0	1.5		油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 (分割) 16t吊 (一体) ※	0.5																																																																																																				

正誤表箇所			誤		正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ページ	項番	図表等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
668	第6章 泥土圧式の積算 (タイプII)	C-2-1-1 滑材注入機械器具損料	備考 2. 数式内 () 欠如 $a = 2 + \frac{1}{2} \times \frac{L}{4}$ ここに L : 1 推進区間の推進延長とする。		備考 1. グラウトポンプ及びグラウトミキサの注入1m当り損料日数は次式に、 $1 \text{ m当り損料日数} = 1 / \text{推進日進量 (m/日)}$ 2. グラウトホースの注入1m当り使用本数は次式による(損料単価が推進 ただし、() の小数以下は切り上げて整数とする。 $a = 2 + \frac{1}{2} \times \left(\frac{L}{4}\right)$ ここに L : 1 推進区間の推進延長とする。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
686	第6章 泥土圧式の積算 (タイプIII)	表6-3-7 標準曲線半径 (DL-C)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">適用土質</th> <th rowspan="2">機種</th> <th rowspan="2">呼び径</th> <th colspan="7">曲線半径 (m)</th> </tr> <tr> <th>200</th> <th>150</th> <th>100</th> <th>70</th> <th>50</th> <th>40</th> <th>30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">普通土 [A]</td> <td>DL35N</td> <td>250~350</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL50N</td> <td>400~500</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL70N</td> <td>600~700</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">硬質土 [B]</td> <td>DL35N</td> <td>250~350</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL50N</td> <td>400~500</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL70N</td> <td>600~700</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">粗石混り礫質土 [C]</td> <td>DL35N</td> <td>250~350</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL50N</td> <td>400~500</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL70N</td> <td>600~700</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">巨石混り礫質土 [D]</td> <td>DL35N</td> <td>250~350</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL50N</td> <td>400~500</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL70N</td> <td>600~700</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">巨石混り礫質土 [E]</td> <td>DL35N</td> <td>250~350</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL50N</td> <td>400~500</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL70N</td> <td>600~700</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注1: 曲線半径50m未満の急曲線については、N値10以上の土質条件での適用を原則とし、管材は、目地開口 長および特殊管の適用を検討する必要がある。 注2: 標準適用領域であっても管理および諸条件により制限があるため、工法協会まで問合せ。 注3: DL35の巨石混り礫質土[E]については、個別検討領域となるため、標準曲線半径を設定していないた め、工法協会へ問合せ。</p>		適用土質	機種	呼び径	曲線半径 (m)							200	150	100	70	50	40	30	普通土 [A]	DL35N	250~350									DL50N	400~500									DL70N	600~700									硬質土 [B]	DL35N	250~350									DL50N	400~500									DL70N	600~700									粗石混り礫質土 [C]	DL35N	250~350									DL50N	400~500									DL70N	600~700									巨石混り礫質土 [D]	DL35N	250~350									DL50N	400~500									DL70N	600~700									巨石混り礫質土 [E]	DL35N	250~350									DL50N	400~500									DL70N	600~700									<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">適用土質</th> <th rowspan="2">機種</th> <th rowspan="2">呼び径</th> <th colspan="7">曲線半径 (m)</th> </tr> <tr> <th>200</th> <th>150</th> <th>100</th> <th>70</th> <th>60</th> <th>50</th> <th>40</th> <th>30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">普通土 [A]</td> <td>DL35C</td> <td>250~350</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL50C</td> <td>400~500</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL70C</td> <td>600~700</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">硬質土 [B]</td> <td>DL35C</td> <td>250~350</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL50C</td> <td>400~500</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL70C</td> <td>600~700</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">粗石混り礫質土 [C]</td> <td>DL35C</td> <td>250~350</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL50C</td> <td>400~500</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL70C</td> <td>600~700</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">巨石混り礫質土 [D]</td> <td>DL35C</td> <td>250~350</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL50C</td> <td>400~500</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL70C</td> <td>600~700</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">巨石混り礫質土 [E]</td> <td>DL35C</td> <td>250~350</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL50C</td> <td>400~500</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DL70C</td> <td>600~700</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注1: 曲線半径50m未満の急曲線については、N値10以上の土質条件での適用を原則とし、管材は、目地開口 長および特殊管の適用を検討する必要がある。 注2: DL35における曲線半径100m未満の適用土質は、原則として砂質土N値30以上、粘性土N値8以上とする。 また、管材は、目地開口長および特殊管の適用を検討する必要がある。 注3: DL35の巨石混り礫質土[E]については、個別検討領域であり標準曲線半径を設定していないため、工法 協会へ問合せ。</p>		適用土質	機種	呼び径	曲線半径 (m)							200	150	100	70	60	50	40	30	普通土 [A]	DL35C	250~350									DL50C	400~500									DL70C	600~700									硬質土 [B]	DL35C	250~350									DL50C	400~500									DL70C	600~700									粗石混り礫質土 [C]	DL35C	250~350									DL50C	400~500									DL70C	600~700									巨石混り礫質土 [D]	DL35C	250~350									DL50C	400~500									DL70C	600~700									巨石混り礫質土 [E]	DL35C	250~350									DL50C	400~500									DL70C	600~700								
適用土質	機種	呼び径	曲線半径 (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			200	150	100	70	50	40	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
普通土 [A]	DL35N	250~350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50N	400~500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70N	600~700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
硬質土 [B]	DL35N	250~350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50N	400~500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70N	600~700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
粗石混り礫質土 [C]	DL35N	250~350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50N	400~500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70N	600~700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
巨石混り礫質土 [D]	DL35N	250~350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50N	400~500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70N	600~700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
巨石混り礫質土 [E]	DL35N	250~350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50N	400~500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70N	600~700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
適用土質	機種	呼び径	曲線半径 (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			200	150	100	70	60	50	40	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
普通土 [A]	DL35C	250~350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50C	400~500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70C	600~700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
硬質土 [B]	DL35C	250~350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50C	400~500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70C	600~700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
粗石混り礫質土 [C]	DL35C	250~350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50C	400~500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70C	600~700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
巨石混り礫質土 [D]	DL35C	250~350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50C	400~500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70C	600~700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
巨石混り礫質土 [E]	DL35C	250~350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL50C	400~500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DL70C	600~700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
687	第6章 泥土圧式の積算 (タイプIII)	表6-3-9 発進立坑寸法 (DL-C)	3.0C 参照表番号修正 表5-2-10に記載		表6-3-10に記載																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
700	第6章 泥土圧式の積算 (タイプIII)	表6-3-24 標準日進量 [DL-C]	粗石混り礫質土 [C] 直線標準日進量 呼び径250・300 3.4 m/日		3.6 m/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
709	第6章 泥土圧式の積算 (タイプIII)	E-1-1 推進工機械器具損料 (1)	備考(a~g)の算出 追記 $b = (\text{推進装置据付日数} + \text{先導体据付日数} + \text{全掘進日数} + \text{排土管等撤去日数} + \text{推進装置撤去日数}) \times \text{供用日の割増率}$ $= (2.0 + 0.5 + 22.9 + 4.3 + 1.0) \times 1.4 = 43.0$ =43日		$b = (\text{推進装置据付日数} + \text{先導体据付日数} + \text{全掘進日数} + \text{排土管等撤去日数} + \text{先導体撤去日数} + \text{推進装置撤去日数}) \times \text{供用日の割増率}$ $= (2.0 + 0.5 + 22.9 + 4.3 + 1.0 + 1.0) \times 1.4 = 44.4$ =45日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
711	第6章 泥土圧式の積算 (タイプIII)	E-1-5 車上式プラント用トラック運転費	トラック損料 単価 修正 "日"		"台"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
712	第6章 泥土圧式の積算 (タイプIII)	E-1-6 添加材材料費	備考 表番号 表5-2-31、表5-2-32、表5-2-33		備考 表番号 表6-2-31、表6-2-32、表6-2-33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
714	第6章 泥土圧式の積算 (タイプIII)	E-1-7 添加材機械器具損料	備考1 参照先修正 "6. 使用機械の供用日数の算出"		"2.8 使用機械の供用日数の算出"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
721	第6章 泥土圧式の積算 (タイプIII)	D-5-3 先導体搬出工	項目不要削除 分割発進器具費		先導体搬出工では、分割発進器具費は不要のため項目を削除します。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
723	第6章 泥土圧式の積算 (タイプIII)	E-7-1鋼材設置工、E-7-2鋼材撤去工	<table border="1"> <thead> <tr> <th>普通作業員</th> <th>人</th> <th>1.7</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ラフテレーンクレーン 貨物 油圧伸縮ジブ型 25t吊</td> <td>日</td> <td>1.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10t当り</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>計/10t</td> </tr> </tbody> </table>		普通作業員	人	1.7				ラフテレーンクレーン 貨物 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	1.7				計					10t当り						計/10t	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ラフテレーンクレーン 貨物 油圧伸縮ジブ型 25t吊</th> <th>日</th> <th>1.0</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>備考</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10t当り</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>計/10t</td> </tr> </tbody> </table>		ラフテレーンクレーン 貨物 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	1.0				計					備考						10t当り						計/10t																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
普通作業員	人	1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ラフテレーンクレーン 貨物 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
計					10t当り																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					計/10t																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ラフテレーンクレーン 貨物 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
計					備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					10t当り																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					計/10t																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
723	第6章 泥土圧式の積算 (タイプIII)	E-7-2鋼材撤去工	備考 諸雑費率: 4%		備考 諸雑費率: 6%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
729	第6章 泥土圧式の積算 (タイプIII)	D-12-1 ポンプ運転工	摘要 参照代価番号 修正 表5-2-53 表5-2-54 表5-2-55		参照代価番号 修正 表6-3-56 表6-3-57 表6-3-58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
740	第6章 泥土圧式の積算 (タイプIV)	表6-4-8 日進量一覧表	$\phi 350 \sim 600$ 半管 巨礫転石土C-1 : 5.7 $\phi 350 \sim 600$ 標準管 硬質土D : 4.6 備考 700mmについては工法協会へ問合わせる		$\phi 350 \sim 600$ 半管 巨礫転石土C-1 : 5.9 $\phi 350 \sim 600$ 標準管 硬質土D : 5.5 備考 呼び径250, 300の岩盤E-2、及び700については工法協会へ問合わせる																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

正誤表箇所			誤	正																																																	
ページ	項番	図表等																																																			
746	第6章 泥土圧式の積算 (タイプIV)	C-1-2-1 発生土運搬	種目 普通作業員	種目 一般運転手																																																	
759	第6章 泥土圧式の積算 (タイプIV)	C-5-2 泥水処分工	表内 単位、数量、摘要修正	<div style="text-align: right;">(1m³当り)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種 目</th> <th>形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価 (円)</th> <th>金額 (円)</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>燃 料 費</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>機 械 損 料</td> <td>○t車</td> <td>日</td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> <td>端数整理</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1日当り</td> </tr> <tr> <td>1m³当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>計/A</td> </tr> <tr> <td>泥 水 処 分 費</td> <td></td> <td>m³</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	種 目	形状寸法	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要	燃 料 費			0				機 械 損 料	○t車	日	1.0				諸 雑 費		式	1.0			端数整理	計						1日当り	1m ³ 当り						計/A	泥 水 処 分 費		m ³	1			
種 目	形状寸法	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要																																															
燃 料 費			0																																																		
機 械 損 料	○t車	日	1.0																																																		
諸 雑 費		式	1.0			端数整理																																															
計						1日当り																																															
1m ³ 当り						計/A																																															
泥 水 処 分 費		m ³	1																																																		
785	第6章 泥土圧式の積算 (タイプV)	D-303-4 添加材注人工	備考1 G:礫・組石・巨石の含有率 (%)	備考1 G添加材注入率α:150 (%)																																																	
792	第6章 泥土圧式の積算 (タイプV)	E-303-3 発動発電機運転費	備考修正 1.発動発電機の規格・燃料消費量は泥土分離装置の使用有無で異なる。	1.発動発電機の規格・燃料消費量は下表による。																																																	